

# 广东肇庆万年青彩砂涂料用

产品名称	广东肇庆万年青彩砂涂料用
公司名称	创圆工业技术（广州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺（注册地址）
联系电话	13826175440

## 产品详情

锰砂滤料选用的技术要求是什么？

### 一、锰砂滤料选用的技术要求

1、氧化锰是除铁除锰天然锰砂滤料中锰的主要形态。含锰量（以MnO<sub>2</sub>计，下同）不低于35%的天然锰砂滤料可用于地下水除铁除锰；含锰量20%-30%的天然锰砂滤料仅适用于地下水除铁；锰含量低于20%的锰矿砂不宜使用。经科学试验或生产应用证明，除铁除锰效果良好的天然锰砂应优先作为滤料。

2、锰砂滤料的平均密度一般在3.2g/cm<sup>3</sup>至3.6g/cm<sup>3</sup>之间。对密度有特殊要求的除外。

3、锰砂滤料的盐酸溶出率不大于3.5%（质量百分比，下同）。

4、锰砂滤料的破碎率和磨损率之和不大于3%。

5、锰砂滤料应无可见泥浆、页岩及杂物，含泥量不大于2.5%。

6、锰砂滤料的水浸出液不应含有对人体有毒有害的物质。

### 7、含锰矿物料粒度

（1）

各种粒径的天然锰砂滤料中，小于规定下限的粒径不应大于3%；大于规定上限的粒径不应大于2%。

（2）当对天然锰砂滤料的有效粒径和不均匀系数有特殊要求时，可根据要求选择滤料的粒径范围。

### 二、锰砂滤料承托料的技术要求

- 1、 锰砂滤料承托料与锰砂滤料密度应基本相同。
- 2、 锰砂滤料承托料应无可见泥土、页岩和外来碎屑。承托料含泥量不大于1%。
- 3、 承托料的水浸出液应不含对人体有毒、有害物质。
- 4、 锰矿承托料的粒径范围，为2 ~ 4mm，4 ~ 8mm，8 ~ 16mm。

创圆工业技术（广州）有限公司是广东省内一家从事石英砂、天然彩砂等矿产品的技术开采、规模生产加工的大型企业。主营产品有：石英砂、天然彩砂（雪花白、汉白玉、中国黑、万年青、银灰、灰玉、青灰、太行红、中国红、桃红、桔红、月亮红、鸡血红、肝红、芙蓉红、台湾红、南非红、铁红、点红、深绿、浅绿、墨绿、凤凰绿、宝石绿、乳黄、金黄、菊花黄、米黄、地板黄、虎皮黄、黄玉）同时也在全国统一收购、销售经营：烧结彩砂、夜光石、岩片云母、玻璃砂碎石、鹅卵石、过滤土、火山石、陶瓷球、重、轻钙等矿产品。我厂产品主要应用于园艺，保温，耐火材料、建筑、陶瓷、化工、冶金、研磨、石油等领域。产品销售到广东、上海、江苏、天津、北京等全国各大省市，还远销日本、韩国、台湾、东南亚、欧洲等国家和地区。我厂在广东率先实现了石英砂、天然彩砂的流水线作业，拥有以加工石英砂、天然彩砂等矿产品为主的先进设备，能够加工各种品级的矿产品以满足国内外不同客户的需求。我厂凭借现代的科学管理、先进的技术设备、稳定的产品质量，深受用户好评。精选料、深加工、严管理，是我厂的指导思想；稳定的产品质量，及时的交货期，优质的运输配套服务是我们保证服务好每一位客户的基本要求。我厂以诚信为本，用户至上为宗旨，竭诚为广大客户服务！

我公司主要经营石英砂，雪花白、天然彩砂、铜矿砂、鹅卵石、夜光石、岩片云母、玻璃砂、碎石、过滤土火山石、陶瓷球、重、轻钙等矿产品