

批发上海光晋阀门，手动不锈钢截止阀J41W-16P，铸钢截止阀J4

产品名称	批发上海光晋阀门，手动不锈钢截止阀J41W-16P，铸钢截止阀J4
公司名称	上海光晋阀门有限公司
价格	290.00/个
规格参数	品牌:上海光晋阀门 型号:J41W-16P 连接形式:法兰
公司地址	上海真南路4268号A区346
联系电话	86 021 66528137 18917907290

产品详情

品牌	上海光晋阀门	型号	J41W-16P
连接形式	法兰	材质	不锈钢
公称通径	DN100 (mm)	适用介质	弱酸碱介质
压力环境	高压	工作温度	高温
标准	国标	外形	大型
流动方向	双向	驱动方式	手动
零部件及配件	手轮 阀杆 阀体	形态	截式
类型(通道位置)	直通式		

用途：

本阀广泛适用于石油、化工、制药、电力等行业，在公称压力 1.6mpa的硝酸类等介质的管路上。

特点：

(1)结构比闸阀简单，制造与维修都较方便。

(2)密封面不易磨损及擦伤，密封性好，启闭时阀瓣与阀体密封面之间无相对滑动，因而磨损与擦伤均不严重，密封性能好，使用寿命长。

(3)启闭时，阀瓣行程小，因而截止阀高度比闸阀小，但结构长度比闸阀长。

(4)启闭力矩大、启闭较费力，启闭时间较长。

(5)流体阻力大，因阀体内介质通道较曲折，流体阻力大，动力消耗大。

(6)介质流动方向 公称压力 $p_n \leq 16\text{mpa}$ 时，一般采用顺流，介质从阀瓣下方向上流；公称压力 $p_n \geq 20\text{mpa}$ 时，一般采用逆流，介质从阀瓣上方向下流。以增加密封性能。使用时，截止阀介质只能单方向流动，不能改变流动方向。

(7)全开时阀瓣经常受冲蚀。

主要零件材料:

零件名称	材料
阀体、阀盖	不锈钢
闸板	不锈钢
闸杆	不锈钢
闸杆螺母	铜

常用外形尺寸和连接尺寸

型号	公称通径(mm)	尺寸(mm)					参考
		l	d	d1	d2	d3	
	15	130	95	65	46		
	20	150	105	75	56		
	25	160	115	85	65		
	32	180	140	100	76		
	40	200	150	110	84		
	50	250	165	125	99		
	65	270	185	145	118		
	80	280	200	160	132		
	100	300	220	180	156		
	125	325	250	210	184		
	150	350	285	240	211		
	200	400	340	295	266		
	15	130	95	65	46		
	20	150	105	75	56		
	25	160	115	85	65		
	32	180	140	100	76		
	40	200	150	110	84		
	50	250	165	125	99		
	65	270	185	145	118		
	80	280	200	160	132		
100	300	235	190	156			
125	325	270	220	184			
150	350	300	250	211			
200	400	360	310	274			