

## 山西高压软管总成厂家 天津高压软管总成厂家 津廊

产品名称	山西高压软管总成厂家 天津高压软管总成厂家 津廊
公司名称	天津市津廊液压设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区小淀镇刘安庄工业区佳业道15号
联系电话	13516192530 13516192530

## 产品详情

网套是软管安装在压力管路中的主要承压件

网套是软管安装在压力管路中的主要承压件，同时对波纹管起护套作用，根据管道中的压力大小及应用场所，可选择一层或多层的不锈钢钢丝或钢带行编织，软管的压力范围一般为PN0.6 MPa、3.2MPa，高达4.0MPa。由于制造软管主要零件的材料是采用奥式体不锈钢，因而保证了软管的优良的耐温性和耐腐蚀性，软管的工作温度范围极广，为-196-600，天津高压软管总成厂家，使用的软管按管道所通介质的腐蚀性选择适用的不锈钢牌号，即可保证软管的耐蚀性。

金属软管适合输送液体和所有高温介质，规格DN20

金属软管适合输送液体和所有高温介质，规格DN20-DN800mm可根据设备和管道途径选用，属软管采用不锈钢材料制造的规格主要有单扣型P3和双扣型P4，金属软管的口径一般从5mm到100mm。型号根据各个厂家的要求编制，一般的金属软管编码规则是企业名称代码+软管内径+软管外径+单扣或双扣的代码，高压软管总成厂家供应，如TF0406D表示同丰金属软管生产的单扣型内径4mm外径6mm的金属软管。

金属软管安装有什么需要注意的细节？虽然金属软管可压缩也可拉伸，但是如果不按正确位置安装，则会很快断裂，降低使用寿命。软管可以水平安装，也可以垂直安装或斜向安

装，理想的状态是垂直安装，同时应避免安装在车轮附近，天津高压软管总成厂家，必要时可以加装挡板。

一般可把金属软管分为3种长度：压缩长度，即把软管压缩到极限位置时的长度；安装长度，这是处于大位移量的一半的中间位置时软管的长度；拉伸长度，软管被拉伸到大极的长度。

山西高压软管总成厂家-天津高压软管总成厂家-津廊由天津市津廊液压设备有限公司提供。天津市津廊液压设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。津廊——您可信赖的朋友，公司地址：天津市北辰区小淀镇刘安庄工业区佳业道15号，联系人：郭经理。