

批发供应上海铸钢蝶阀D373H-16C

产品名称	批发供应上海铸钢蝶阀D373H-16C
公司名称	上海光晋阀门有限公司
价格	300.00/个
规格参数	品牌:上海光晋 型号:D373H-16C 材质:铸钢
公司地址	上海真南路4268号A区346
联系电话	86 021 66528137 18917907290

产品详情

品牌	上海光晋	型号	D373H-16C
材质	铸钢	连接形式	对夹
结构形式	垂直板式	适用介质	水
压力环境	常压	工作温度	常温
标准	国标	流动方向	单向
驱动方式	手动	零部件及配件	阀体
用途	进水	类型(通道位置)	直通式

特点由于本产品蝶阀采用的是三维偏心原理设计，使密封面的空间运动轨迹达到理想化，密封面相互之间无磨擦、无干涉、加之密封材料选择得当，从而使蝶阀的密封性、耐腐蚀性、耐高温性和耐磨性等得到了可靠的保证。其主要特点如下：1、开启力矩小，灵活方便，省力节能。2、三维偏心结构，使蝶板越关越紧，其密封性能可靠，达到无泄漏。3、耐高压、耐腐蚀、耐磨损、使用寿命长等。采用标准设计标准:gb/t12238-1989；jb/t8527-1997法兰连接尺寸:gb/t9113.1-2000；gb/t9113.2-2000gb/t9115.1-2000；gb/t9115.2-2000结构长度:gb/t12221-1989压力试验:gb/t13927-1992；jb/t9092-1999主要技术参数

公称通径	dn (mm)	50 ~ 2000				50 ~ 500
公称压力	pn (mpa)	0.6	1.0	1.6	2.5	4.0
试验压力	强度试验	0.9	1.5	2.4	3.75	6.0
	密封试验	0.66	1.1	1.76	2.75	4.4
	气密封试验	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
适用温度	碳钢:-29 ~ 425 不锈钢-40 ~ 600					
适用介质	空气、水、蒸气、煤气、油品以及酸、碱、盐带有弱腐蚀性介质等					
驱动形式	蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动					

主要零件的材质

零件名称	材料
阀体	铸铁、不锈钢、铬钼钢、合金钢
蝶板	铸钢、合金钢、不锈钢、铬钼钢

密封圈	不锈钢与耐高温石棉板组合成多层次
阀杆	2cr13、1cr13不锈钢、铬钼钢
轴承	奥氏体不锈钢、304氮化
填料	柔性石墨

三偏心特点及原理1、偏离管道中心2、偏离密封面中心3、倾斜的锥形当阀门开启时，蝶板与阀座在关闭时瞬间接触，利用蝶板偏心1、偏心2迅速脱离阀座，降低了密封副的磨损，磨擦力矩小，开启灵活。偏心锥面3，使阀门在开启或关闭时蝶板能通过阀座内孔，实现接触密封。另外，锥形蝶板的旋转半径大于密封副接触位置的旋转半径，故蝶板在阀门关闭时将出现越关越紧，能够实现自锁，防止蝶板过位。外形尺寸dd373hdd673h-6/10 c.p.r.v系列对夹式多层次金属硬密封蝶阀dd973h

公称通径		长度 标准 值	外形尺寸(参考值)										连接尺寸(标准值)				重量(kg)
毫米	英寸		h	dd373h			dd673h			dd973h			pn0.6mpa		pn1.0mpa		
			h1	a1	b1	h2	a2	b2	h3	a3	b3	d1	z-d	d1	z-d		
50	2	43	112	350	180	200	625	245	72	530	250	255	110	4-14	125	4-18	12
65	2 1/2	46	115	370	180	200	625	245	72	530	250	255	130	4-14	145	4-18	13
80	3	64	120	380	180	200	645	245	72	565	250	255	150	4-18	160	8-18	15
100	4	64	138	420	180	200	675	355	92	600	250	255	170	4-18	180	8-18	17
125	5	70	164	460	180	200	715	355	92	640	250	255	200	8-18	210	8-18	27
150	6	76	175	555	270	280	800	355	92	705	300	315	225	8-18	240	8-22	29
200	8	89	215	780	400	425	850	250	170	775	300	315	280	8-18	295	8-22	45
250	10	114	243	840	400	425	925	250	170	945	300	315	335	12-18	350	12-22	69
300	12	114	285	995	450	560	1035	450	220	1070	300	315	395	12-22	400	12-22	86
350	14	127	320	1050	450	560	1070	450	220	1140	300	315	445	12-22	460	16-22	122
400	16	140	350	1220	535	580	1190	450	220	1210	300	315	495	16-22	515	16-26	141
450	18	152	350	1280	535	580	1250	650	280	1335	575	714	550	16-22	565	20-26	191
500	20	152	380	1365	535	580	1290	650	280	1415	575	714	600	20-22	620	20-26	260
600	24	154	435	1460	570	660	1455	850	380	1605	656	810	705	20-26	725	20-30	380
700	28	165	480	1520	750	550	1585	850	380	1844	656	810	810	24-26	840	24-30	450
800	32	190	530	1710	750	550	1700	1250	380	2040	656	810	920	24-30	950	24-33	650
900	36	203	595	1810	750	550	1965	1250	380	2255	785	863	1020	24-30	1050	28-33	830
1000	40	216	650	1900	900	750	2015	1250	380	2380	785	863	1120	28-30	1160	28-36	1050
1200	48	254	775	2280	1000	925	2250	1250	380	2640	785	863	1340	32-33	1380	32-39	1400
1400	56	279	870	2450	1000	925				2886			1560	36-36	1590	36-42	1900
1600	64	318	1000	2730	1000	925				3156			1760	40-36	1820	40-48	2900
1800	72	356	1110	3020	1100	980				3421			1970	44-39	2020	44-48	4000
2000	80	406	1250	3270	1100	980				3685			2180	48-42	2230	48-48	5300

dd373hdd673h-16/25 c.p.r.v系列对夹式多层次金属硬密封蝶阀dd973h

公称通径		长度 标准 值	外形尺寸(参考值)										连接尺寸(标准值)				重量(kg)
毫米	英寸		h	dd373h			dd673h			dd973h			pn1.6mpa		pn2.5mpa		
			h1	a1	b1	h2	a2	b2	h3	a3	b3	d1	z-d	d1	z-d		
50	2	43	112	350	180	200	625	245	72	530	250	255	125	4-18	125	4-18	12
65	2 1/2	46	115	370	180	200	625	245	72	530	250	255	145	4-18	145	8-18	13
80	3	64	120	380	180	200	645	245	72	565	250	255	160	8-18	160	8-18	15
100	4	64	138	420	180	200	675	355	92	600	250	255	180	8-18	190	8-22	17
125	5	70	164	460	180	200	715	355	92	640	250	255	210	8-18	220	8-26	27
150	6	76	175	555	270	280	800	355	92	705	300	315	240	8-22	250	8-26	29
200	8	89	215	780	400	425	850	250	170	775	300	315	295	12-22	310	12-26	45
250	10	114	243	840	400	425	925	250	170	945	300	315	355	12-26	370	12-30	69
300	12	114	285	995	450	560	1035	450	220	1070	300	315	410	12-26	430	16-30	86
350	14	127	320	1050	450	560	1070	450	220	1140	300	315	470	16-26	490	16-33	122

