

液压水位控制阀H142X

产品名称	液压水位控制阀H142X
公司名称	上海光晋阀门有限公司
价格	340.00/件
规格参数	规格:DN100 介质温度:80度() 工作压差:1-16公斤
公司地址	上海真南路4268号A区346
联系电话	86 021 66528137 18917907290

产品详情

规格	DN100	介质温度	80度()
工作压差	1-16公斤	材质	铸铁
品牌	上海光晋	型号	H142X-16
产品别名	液压水位控制阀	适用范围	水
连接形式	法兰	类型(通道位置)	直角式
流动方向	单向	驱动方式	水力控制
用途	流量控制	适用介质	水
压力环境	16公斤		

产品概述

本阀具有自动开启关闭管路以控制水位的功能，适用于工矿企业、民用建筑中各种水塔（池）自动供水系统，并可作常压锅炉循环供水控制阀、本阀体积小安装简便，启用灵敏度高，水头损失小无水锤现象，由于小浮球控制能大大提高水塔利用率，对于新建水塔由于浮球体积减少而使水塔上部留给浮球自由浮动所需高度减少降低水塔造价，克服老式杆浮球阀体积大、易损坏、工作压力低、大量溢水等弊病，是新建水塔及更新老式浮球阀最理想最合适的产品。

型号	规格	g(in)	(mm)	a(mm)	b(mm)	h(mm)	n-d
h142x-4t-a	80	1/2	150	115	120	255	4-17.5
	100	1/2	170	132	150	294	4-17.5
h142x-4-a	150	3/4	255	140	200	370	8-17.5
	200	3/4	280	190	210	455	8-17.5
	250	3/4	335	220	240	525	12-17.5
h142-101-a	300	11/4	400	260	290	620	12-23

