

绿色井字植草砖 井字植草砖 强国建材透水砖批发

产品名称	绿色井字植草砖 井字植草砖 强国建材透水砖批发
公司名称	安徽强国建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市泾县蔡村镇泉峰村学塘组
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

透水砖的尺寸是多少

透水砖的尺寸是多少？面包砖厂家小编来告诉您

一般来说，透水砖的尺寸都是多变的，因为每个地方使用的环境是不一样的，在我国颁布的建材行业标准中，井字植草砖施工，清楚的写着透水砖的尺寸可以根据合同的要求确定，所以说透水砖的尺寸是没有固定的标准的，但是一般来说，它的尺寸有这么几个，200X100X50、300X300X50、100X150X40等。

面包砖属于耐磨砖的一种，具有砖面体积小，砖体的颜色简单，绿色井字植草砖，多采用凹凸面的形式。这样它具有防滑、耐磨、修补方便的特点。

- 1) 防滑：面包砖表面粗糙适当，井字植草砖，雨雪天防滑；
- 2) 不集水：面包砖透水性好，再有了填缝砂，路面上的集水很到地下，不会因人通行而产生泥浆四溅现象；
- 3) 亚光：面包砖表面粗糙不反光，强烈太阳照射下也不刺眼；
- 4) 性标记：路面上的各种标记如行车道分割线、斑马线、盲道等可由不同颜色的地砖来性设置。
- 5) 面包砖从原材料的选择到，养护处处都讲究环保，地砖无任何对人体有害的辐射，同时吸收太阳的紫外线。
- 6) 面包砖铺面系统较好的渗水性使地基土保持水分，调整路表温度，降低城市空气中浮尘，提高城市舒适度，对路面周围的生态环境的保护起重要作用

面包砖的铺设工艺 怎么铺设面包砖

??路基的开挖：根据设计的要求，路床开挖，清理土方，并达到设计标高；检查纵坡、横坡及边线，是否符合设计要求；修整路基，找平碾压密实，压实系数达95%以上。

??垫层的铺设：铺设120mm厚的3：7的灰土层，大中型车行道铺设200mm厚的3：7的灰土层，并找平碾压密实，密实度达95%以上。

??基层的铺设：人行道、花园道路铺设120mm厚的3：7灰土或100mm厚级配砂石，并找平碾压密实，密实度达95%以上。小型汽车道应铺设150mm厚的无机结合料稳定粒料垫层（或150mm厚级配砂石，大粒径不得超过60mm，小粒径不得超过0.5mm），大中型车行道应铺设300mm厚的无机结合料稳定粒料垫层，并找平分层碾压密实，密实度达95%以上。

??找平层的铺设：找平层用中砂，30mm厚，中砂要求具有一定的级配，即粒径0.3-5mm的级配砂找平。

??面层铺设：面层为路面砖，井字植草砖批发，在铺设时，应根据设计图案铺设路面砖，铺设时应轻轻平放，用橡胶锤锤打稳定，但不得损伤砖的边角，质量要求符合联锁型路面砖路面施工及验收规程CJJ79—98规定，人行道、广场路面砖小厚度40mm，小型汽车道路面砖小厚度60mm

??接缝砂的环保要面包砖设计的要求求：接缝用砂的质量应符合CJJ79—98要求。

绿色井字植草砖-井字植草砖-强国建材透水砖批发(查看)由安徽强国建材有限公司提供。安徽强国建材有限公司位于安徽省宣城市泾县蔡村镇泉峰村学塘组。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽强国建材在其它中享有良好的声誉。安徽强国建材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽强国建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。