

中拓生产 UJZ-15型卧式砂浆搅拌机

产品名称	中拓生产 UJZ-15型卧式砂浆搅拌机
公司名称	献县中拓试验仪器销售中心
价格	.00/个
规格参数	品牌:中拓 型号:UJZ-15型卧式 产地:河北
公司地址	献县城东试验仪器生产基地
联系电话	15720494383

产品详情

《HX-15型卧式砂浆搅拌机》

一、砂浆搅拌机简介：

HX-15型卧式砂浆搅拌机是为了配合推广实施国家建设部发布之（JGJ70-90）“建设砂浆基本性能试验方法标准”而设计的专用设备砂浆搅拌机。

二、功能特点：

能够满足不同性能要求的干粉砂浆、干粉物料、干粉粘合剂等的生产需要，如：腻子粉、干粉涂料、砌筑砂浆、抹灰砂浆、保温系统所需砂浆、装饰砂浆等各种干粉砂浆；并且具有占地小、投资少

与见效快、操作简单等诸多优点。

三、技术指标：

- 1、搅拌叶转速 $48 \pm 2r/min$
- 2、搅拌筒容量：15L
- 3、搅拌时间可以根据用户需要自行设定。

四、操作规程：

- 1、接通电源，红色按钮红灯亮。
- 2、抬搅拌叶片，将秤好的砂料、水泥和水，按程序倒入搅拌筒内。
- 3、放下搅拌叶片（若仍离开着，启动后自动能就位）然后按绿色按钮，绿灯亮，设备启动运转。
- 4、搅拌均匀后（一般60秒或90秒）红色按钮，红灯亮，设备停止搅拌。
- 5、起抬搅拌叶片，放稳定后，才能操纵压杆，使搅拌筒内外残余砂浆，清扫散落及飞溅在机器上的砂浆及脏物。

五、工作原理：

HX-15型卧式砂浆搅拌机工作混合时，机内物料受两个相反方向的转子作用，进行着复合运动，浆叶带动物料方面沿着机槽内壁作逆时针旋转，一方面带动物料左右翻动，在两转子交叉重叠外形失重

区，在此区域内，不论物料的形状，大小，和密度如何，都能使物料上浮处于瞬间失重状态，这使物料在机槽内形成全方位连续循环翻动，相互交错剪切，从而达到快速柔和混合均匀的效果。

六、HX-15型卧式砂浆搅拌机安装试车:

- 1、HX-15型卧式砂浆搅拌机应安装在水平的混凝土基础上，用地脚螺栓固定。
- 2、安装时应注意主机体与水平的垂直。

- 3、安装后检查各部位螺栓有无松动及主机仓门是否紧固，如有请进行紧固。
- 4、按HX-15型卧式砂浆搅拌机的动力配置电源线和控制开关。
- 5、检查完毕，进行空负荷试车，试车正常即可进行生产。

七、砂浆搅拌机的维护:

1、轴承担负机器的全部负荷，所以良好的润滑对轴承寿命有很大的关系，它直接影响到机器的使用寿命和运转率，因而要求注入的润滑油必须清洁，密封必须良好，

本机器的主要注油处：（1）转动轴承（2）轧辊轴承（3）所有齿轮（4）活动轴承、滑动平面。

2、新安装的轮箍容易发生松动必须经常进行检查。

3、注意机器各部位的工作是否正常。

4、注意检查易磨损件的磨损程度，随时注意更换被磨损的零件。

5、放活动装置的底架平面，应出去灰尘等物以免机器遇到不能破碎的物料时活动轴承不能在底架上移动，以致发生严重事故。

6、轴承油温升高，应立即停车检查原因加以消除。

7、转动齿轮在运转时若有冲击声应立即停车检查，并消除。