

# 天津转子泵 天津转子泵维修 维尔机械

产品名称	天津转子泵 天津转子泵维修 维尔机械
公司名称	天津滨海新区维尔机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨海新区洞庭路二大街中建大厦809室
联系电话	13302038986 13302038986

## 产品详情

### 转子泵的使用注意事项

- 1、定期检查各连接、紧固螺钉是否松动，若有请及时紧固。
- 2、新装管道，清除管道内焊渣、硬性颗粒异物，以避免进入泵腔内，损坏转子、泵体、主副轴、机械密封件等。
- 3、输送冷却后会稠化凝结的介质，作业完毕后应及时用清洗液运转5-10分钟，以清洗内腔。 时需换几次清洗液，并延长清洗时间。
- 4、经常查看齿轮箱油面镜，如无油面显示，则需加油，加油量至油面镜一半为准。
- 5、如输送介质中含有少量金属杂质，应在进口管道前加装磁性过滤器。

转子泵的保养：在开凸轮转子泵时：必须让它下一道工序的设备先启动工作，然后，才能启动本泵。凸轮转子泵在运转过程中，应随时地注意动作是否正常，如发现泵前断流或泵后阻塞等现象，天津转子泵报价，应及时停机，排除故障后再开机。当全线停止工作时，应按流程先后依次停机，即先将泵停了之后，再停泵后面的有关设备。

电气系统，在用电设备周围，不准存放有破坏绝缘的器械，物质或气体。同时必须保持用电设备在干燥的环境里工作。如难以避免应加有防潮设施。日常保养，每当停机不工作时，将根据输送物料的性质，选用相应的清洗剂，将泵进行有效的清洗，还得用清水清洗一遍，确保泵的清洁卫生。

凸轮转子泵国内多用于采用不锈钢304材质，过流部分符合食品行业用泵，流量根据输送的介质粘度可以调节电动机转速，该泵始创于1989年，采用德国技术研发，根据设计院设计，具有占地面积小，寿命高的特点，广泛用于食品行业。

凸轮式双转子泵使用需要注意的事项如下：

- 1.使用前检查该泵的各个底座螺丝是否拧紧，由于路途运输有可能造成松动情况。
- 2.接管道时候，要注意将管道内的残渣清理干净，接口快接接好，天津转子泵订制，不要有漏气现象。
- 3.减速机使用前是否注油，齿轮箱里面是否注入齿轮油等。
- 4.电机是否接好，电机采用三相电机，地线一定要接好。
- 5.启动时候，需要点启动电机，什么叫点启动，就是开机马上关机，天津转子泵，看看转向是否正确，次运行泵时候，天津转子泵维修，建议将介质注入泵内部些，这样更能保证泵的自吸能力。
- 6.根据输送的介质不同，有凝固的介质，需要将泵内部介质放干净，或者清理干净。
- 7.关机时候，先把电动机关掉，然后关掉阀门。

天津转子泵-天津转子泵维修-维尔机械(推荐商家)由天津滨海新区维尔机械设备有限公司提供。天津滨海新区维尔机械设备有限公司为客户提供“机械设备及配件销售”等业务，公司拥有“维尔”等品牌，专注于电子、电工产品制造设备等行业。，在天津滨海新区洞庭路二大街中建大厦809室的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李经理。