

## 【】全国供应 粘度指数改进剂 T603

产品名称	【】全国供应 粘度指数改进剂 T603
公司名称	武汉美捷化工有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	型号:T603 用途分类:粘度指数改进剂 品牌:辽宁
公司地址	武汉市东西湖区金银潭宏图路38号
联系电话	13907150029 13871277729

### 产品详情

型号	T603	用途分类	粘度指数改进剂
品牌	辽宁	产品规格	165kg
执行标准	GB	CAS	-

粘度指数改进剂聚异丁烯 ( t603 )

规格指标

项目 质量指标 试验方法

颜色 不大于3 gb/t6540

运动粘度 ( 100 ) mm<sup>2</sup>/s 300-450 gb/t265

粘度指数 不小于 1350gb/t1995

分子量 ( 粘均 ) × 10<sup>4</sup> 4 ~ 6 zbe60005

酸值mgkoh/g 不大于 0.1gb/t264

闪点 ( 开口 ) 不低于 180gb/t267

机械杂质% ( m ) 不大于 0.04gb/t511

水份% ( m)不大于 痕迹gb/t260

稠化能力mm<sup>2</sup>/s不小于 10 gb/t265

剪切稳定指数 不大于25 sh/t0505

干剂含量% ( m) 不小于 25 抽提法

水溶性酸及碱 无 gb/t259

灰分% ( m)0.2gb/t508

性能与应用：本产品有良好的粘附性，抗剪切安定性等，可显著

改变油品粘温性能，可调制各种润滑油及作粘结剂，密封剂等。

参考用量：1% - 20%

包装储运与防护：按sh0164规定进行，本品不易燃，不爆炸，不腐蚀。

