

# Grilamid PA12 瑞士EMS TR 90 UV 耐磨 Nylon12 透明级 耐高温 抗紫外线

产品名称	Grilamid PA12 瑞士EMS TR 90 UV 耐磨 Nylon12 透明级 耐高温 抗紫外线
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	58.80/KG
规格参数	PA12:透明级 耐高温 TR 90:耐磨 Nylon12 瑞士EMS:瑞士EMS
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

## 产品详情

### Grilamid? TR 90 UV 物性表

基础编号  
特性

E53898-100132369  
抗紫外线性能良好

用途

耐气候影响性能良好  
电气/电子应用领域

动力/其它工具

工程配件

工业应用

气动应用

汽车领域的应用

汽车内部零件

汽车外部零件

	体育用品
	消费品应用领域
RoHS 合规性	液压应用
外观	RoHS 合规
形式	清晰/透明
加工方法	颗粒
	挤出
	注射成型
多点数据	Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)
	Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)
	Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)
	Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2)
	Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)
物理性能干燥调节后的单位制测试方法	1.00
收缩率	ISO 294-4
垂直流动方向	0.80
流动方向	0.70
吸水率	ISO 62
饱和, 23 ° C	3.0
平衡, 23 ° C, 50% RH	1.5
拉伸模量干燥调节后的单位制测试方法	1600
冲击强度干燥调节后的单位制测试方法	ISO 179/1eA
-30 ° C	--

23 ° C	--
筒支梁无缺口冲击强度 -30 ° C	ISO 179/1eU --
23 ° C	--
热变形温度调节后的单位制测试方法 0.45 MPa, 未退火	135
1.8 MPa, 未退火	115
玻璃转化温度1	155
线形热膨胀系数 流动	ISO 11359-2 9.0E-5
横向	9.0E-5
表面电阻率干燥调节后的单位制测试方法	--
体积电阻率	--
介电强度	--
漏电起痕指数	--

可燃性等燥调节后的单位制测试方法

HB

补充信息干燥调节后的测试方法

PA MACM12, GTL, 14-020