

薄膜级尼龙PA12瑞士EMS G21阻隔性吹瓶 涂层用料 耐高温 抗紫外线

产品名称	薄膜级尼龙PA12瑞士EMS G21阻隔性吹瓶 涂层用料 耐高温 抗紫外线
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	58.80/KG
规格参数	PA12:薄膜级尼龙PA12 G21:吹瓶 涂层用料 瑞士EMS:瑞士EMS
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

产品详情

PA12（尼龙12）G21/瑞士EMS

PA12用途：

尼龙主要用于汽车工业,电气电子工业,交通运输业,机械制造业,电线电缆通讯业,薄膜及日常用品.制造各种轴承,齿轮,圆齿轮、凸轮、伞齿轮、输油管,储油器,保护罩,支撑架,车轮罩盖,导流板,风扇,空气过滤器外壳,散热器水室,制动管,发动机罩,车门把手.轴承、齿轮、滑轮泵叶轮、叶片、高压密封圈、垫、阀座、衬套、输油管、贮油器、绳索、传动带、砂轮胶粘剂、电池箱、电器线圈、电缆接头各种滚子、滑轮、泵叶轮、风扇叶片、蜗轮、推进器、螺钉、螺母、耐油密封垫片、耐油容器、外壳、软管、电缆护套、剪切机、滑轮套、牛头刨床滑块 电磁分配阀座、冷陈设备、衬垫、轴承保持架、汽车和拖拉机上各种输油管、活塞、绳索、传动皮带，纺织机械工业设备零雾料，以及日用品和包装薄膜等。等。还有包装用带、食品用薄膜（熟食用的高温薄膜和清凉饮料用的低温薄膜）的产量也相当大。

PA12优点：1、比重小、吸水率小、吸水后物性变化小2、成型温度范围大、制品尺寸稳定、低温抗冲击强度高、耐候性佳3、耐油性和耐化学药品性能优异，耐油脂、汽油、燃油液体、各种液体、金属盐溶液等4、自润滑性好，优良的耐磨性能，耐疲劳特性优良5、加工性能优良象其他高性能聚合物事业部发展出来的其它材料一样。缺点 尼龙吸湿性高、长期尺寸精.密度及物性受影响。用途 电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座汽 车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮

本公司PA12其他型号：

PA12

瑞士EMS TR90	法国阿科玛 4033SA01	德国创赢德固赛 CX7323	日本宇部 3030U	美国杜邦 PA3426
TR55 LV3H	2533 5533	CX9704 LX7012	3030JFX1 3024NUX	77G33HS1L 77G33L
L20G LV5H	5533SA01 7233	CX9710 E62S3	3030J 3014U	PA2072
TR55LX TR90UV	5533SP01 P40	L-GF15 T5000	3024U 3012U	
E62-S3 LV2H	6333 G-830	1301 E55S3	3024GC6 3030JI46	
TR30 TR60	3533 63R53	L1724K E47-S1	3030JI5 3030JU2	
GTR45 L20GHS	7033SP01 G170	E47-S3 L1940	3035U	
ELY60 G21	70R53SP01 AZM30	X7293 2161		
TRVX-50X9 L20LF	AESNOTL 7033	E47-S4 EX9200		
L25 L25W40X	10728 P20	L1833 L-GF30		