

中平钢边止水带A淄川中平钢边止水带A中平钢边止水带价格

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 中平钢边止水带A淄川中平钢边止水带A中平钢边止水带价格 |
| 公司名称 | 衡水锐力橡胶制品有限公司 |
| 价格 | 19.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:锐力 材质:橡胶 产地:河北衡水 |
| 公司地址 | 河北省衡水滨湖新区彭杜乡 刘家南田村 |
| 联系电话 | 0318-6826162 13831808283 |

产品详情

中平钢边止水带A淄川中平钢边止水带A中平钢边止水带价格

中平钢边止水带的施工安装步骤

- 1、先将钢边橡胶止水带按设计要求，放在规定的部位。
- 2、利用钢边橡胶止水带两边的安装孔，用铁丝将钢边橡胶止水带与钢筋网捆扎定位。钢边橡胶止水带定位时应两边钢带外侧高于中间橡胶止水带形成U字型安装。
- 3、模板应严格按施工操作规程要求进行施工，安装在钢边止水带的中间橡胶型环上下两面间的平面上，模板要牢固，谨防混凝土浇灌振捣时模板移位。
- 4、安装好的钢边橡胶止水带在施工时一定要保护和支撑好未浇捣混凝土部分的橡胶止水带，在浇捣止水带附近混凝土时要细微振捣，尤其在水平部分，止水带下缘的混凝土更要细微，使混凝土中的气泡从钢边橡胶止水带翼下跑出来，当混凝土捣面超过止水带平面后，可以剪断铁丝，使止水带呈水平状态。
- 5、钢边橡胶止水带两侧的钢带安装时，钢边橡胶止水带在转角处应按R的半径要求转弯，并保持钢带平整,使钢带与混凝土有效的结合，起到良好的止水效果。

6、止水带在运输时要妥善保管好，贮藏时应通风，避免油污和阳光直射。