

# PA12 瑞士EMS LV-2H 玻纤增强20% 高抗冲 耐水解PA12

产品名称	PA12 瑞士EMS LV-2H 玻纤增强20% 高抗冲 耐水解PA12
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	45.50/KG
规格参数	PA12:高抗冲 耐水解PA12 LV-2H:玻纤增强20% 耐冲击 瑞士:瑞士EMS
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

## 产品详情

### PA12瑞士EMS 产品描述

### PA12 应用范围

主要用于水量表和其他商业设备，光纤，电缆套，机械凸轮，汽车，滑动机构以及轴承等。还用于：汽车燃油输送管、汽车制动刹车管、空调管、空压设备软管，工业用高压液压管、管快速接头，汽车防抱死系统螺线轴，精密齿轮、凸轮和轴承的滑行部，复印机去静电转辊，抗静电容器和IC芯片导轨，光缆护套，透明管材，自粘接电线漆，消声齿轮，运动鞋底，电缆扣、网球拍索扣等诸多方面。

- 1:PA12 TR90 瑞士EMS 超韧 延展性 高透
- 2:PA12 瑞士EMS XS-1443 耐化学，良好的强度
- 3:PA12 LV-2H 瑞士EMS 中等粘度，20%玻纤增强热安定级
- 4:PA12 瑞士EMS L 25 H 挤出级、

5:PA12 L 25 Z Black 9992 瑞士EMS 高粘度、用途：电线电缆应用

6:PA12 L16 瑞士EMS 高流动性、低粘度、符合FDA

7:PA12 L16GM Natural 6634 瑞士EMS 高流动性、低水分的吸收、低粘度

8:PA12 L20 HV1 瑞士EMS用途：管道

9:PA12 L20 LF 瑞士EMS 低摩擦、低水分的吸收、润滑

10:PA12 L20 LM 瑞士EMS 热稳定、用途：光纤电缆

11:PA12 L20EC 瑞士EMS 防静电、导电、耐磨性、耐化学性

12:PA12 L20FR 瑞士EMS 阻燃V-0、热稳定、

13:PA12 L20G 瑞士EMS 热稳定、低水分的吸收、润滑、中等粘度

14:PA12 L20GHL 瑞士EMS耐化学性、

PA12 LX9104 德国赢创德固赛 耐酸性，耐洗涤剂，耐疲劳，阻燃，抗燃油，耐汽油，耐磨性，耐化学腐蚀性能，良好的抗裂，加工性能良好，耐油，阻燃，高强度，高粘度，低摩擦，低温抗冲击性，对不吸水低，噪音衰减，耐油，耐盐水喷，耐溶剂，声音阻尼

PA12 特性：

耐冲击强度高

耐候性佳

抗化学环境佳

的耐磨耗于表面滑移特性

吸水量小因此尺寸稳定度佳

比重为市售商用化聚酰胺中小者

低温下具的耐冲击强度

气体阻绝性佳

- 1、比重小、吸水率小、吸水后物性变化小
- 2、成型温度范围大、制品尺寸稳定、低温抗冲击强度高、耐候性佳
- 3、耐油性和耐化学药品性能优异，耐油脂、汽油、燃油液体、各种液体、金属盐溶液等
- 4、自润滑性好，优良的耐磨性能，耐疲劳特性优良
- 5、加工性能优良象其他高性能聚合物事业部发展出来的其它材料一样。

