

陶瓷旋风子 陶瓷旋风子 1级

产品名称	陶瓷旋风子 陶瓷旋风子 1级
公司名称	宜兴市神辉均陶工艺厂
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:陶瓷旋风子 林格曼黑度:1级
公司地址	中国 江苏 宜兴市 丁蜀洋渚村
联系电话	86 0510 87457228 15161681068

产品详情

是否提供加工定制	是	类型	陶瓷旋风子
林格曼黑度	1级	品牌	SH
型号	SH1001	脱硫率	96 (%)
除尘率	96 (%)	阻力损失	00 (Pa)
液气比	00	出口含尘浓度	00 (g/Nm3)
使用温度范围	1300 ()	处理风量	1600 (m3/h)
过滤速度	00 (m/min)		

产品简介：

本公司生产的新型陶瓷旋风子，采用优质的陶土，利用专业的技术力量，以其独特的设计风格。经过1300度高温烧结而成，不仅化学性质稳定，耐酸碱；耐高温；耐磨损，而且抗折度较高。陶瓷管道内外光滑度好，不堵塞，延长了产品的使用寿命。

其特征是使之旋风分离段成为整体不漏风结构，从而有效克服了多段式结构易造成漏风、影响除尘效率的缺陷，以及在旋风管底部采用喇叭座裙和锥型插入头结构，更方便与底部集灰斗连接。喇叭裙周面不穿透排气孔，使得陶瓷旋风除尘管在烧成时，可有效防止开裂，提高了生产成品率。旋风分离段的中心排气管、进口旋风体和旋风分离锥筒制成一体，并使中心排气管超出进风平面，其顶端设有加接用喇叭接口，这样陶瓷旋风除尘管至少在旋风分离段具有整体无接口结构，可有效避免接口处可能发生的漏风、及对接造成的内壁不光滑，确保旋风分离效果。