

PA12塑料颗粒 瑞士EMS GTR45 汽车燃油输送管原料 透明树脂 阻隔树脂

产品名称	PA12塑料颗粒 瑞士EMS GTR45 汽车燃油输送管原料 透明树脂 阻隔树脂
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	53.20/kg
规格参数	PA12:透明树脂 阻隔树脂 GTR45:汽车燃油输送管原料 瑞士:瑞士EMS
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

产品详情

PA12尼龙12弹性体有优良的噪音和振动阻尼性，在干燥运转条件下，对钢、POM、PBT和其他材料的滑动摩擦系数低、优良的损性和高体积稳定性。正因为这些性质，该产品特别适用于DVD、CD、MD、VCR、便携式摄像机、数码相机、打印机和录像机等无声齿轮。

PA12925物性介绍

伸长率 (断裂) 270

弯曲模量 1240 MPa

冲击性能

悬壁梁缺口冲击强度 ASTM D256 -40 ° C 110 J/m 23 ° C 无断裂

热性能

热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) 51.7 ° C

熔融温度 202 ° C

加工 挤出、注射成型

注射

PA12电线 PA12是从丁二烯线性，半结晶-结晶热塑性材料。它的特性和PA11相似，但晶体结构不同。PA12是很好的电气绝缘体并且和其它聚酰胺一样不会因潮湿影响绝缘性能。它有很好的抗冲击性和化学稳定性。PA12有许多在塑化特性和增强特性方面的改良品种。和PA6及PA66相比，这些材料有较低的熔点和密度，具有非常高的回潮率。PA12对强氧化性酸无抵抗能力。PA12的粘性主要取决于湿度、温度和储藏时间。它的流动性很好。收缩率在0.5%到2%之间，这主要取决于材料品种、壁厚及其它工艺条件。

性能特点 尺寸稳定性良好、良好的柔韧性、耐化学性良好、蚀性，良好、韧性良好、吸潮性差