

# 透明 耐高温PA12 瑞士EMS E62-S3 无噪音齿轮 传动部件及传动带 尼龙12塑料

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 透明 耐高温PA12 瑞士EMS E62-S3 无噪音齿轮 传动部件及传动带 尼龙12塑料 |
| 公司名称 | 东莞市高创塑胶原料有限公司                                 |
| 价格   | 38.60/kg                                      |
| 规格参数 | PA12:无噪音齿轮<br>E62-S3:透明 耐高温PA12<br>瑞士:瑞士EMS   |
| 公司地址 | 广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房                          |
| 联系电话 | 18820612095                                   |

## 产品详情

PA12的别名为聚十二内酰胺，又被称为涤纶12。其汇聚的主要原材料是丁二烯，可取决于石油化工设备。是半晶体-晶体热固性原材料

它的特点和PA11类似，但分子结构不一样。PA12是有效的电气设备绝缘物而且和其他丙烯酸树脂一样不容易因湿冷危害绝缘性能。它有有效的耐冲击性机有机化学可靠性。PA12有很多在熔融特点和提高特点领域的改良品种

PA12塑料照片

和PA6及PA66对比，这种原材料有较低的溶点和相对密度，具备十分高的回潮率。PA12对

强两性氧化物无抵抗力。PA12的粘度关键在于环境湿度、温度和贮藏时间。它的流通性非常好。缩水率在0.5%到2%中间，这关键在于原材料种类、壁厚以及它加工工艺标准PA12 丙烯酸树脂12或涤纶12典型性运用范畴:水流量表和别的商业服务机器设备，电缆线套，机械设备凸轮轴，滚动组织,太阳能发电侧板及滚动轴承等

PA12是以丁二烯线形，半结晶体-结晶体热固性原材料。它的特点和PA11类似，但分子结构不一样。PA12是有效的电气设备绝缘物而且和其他丙烯酸树脂一样不容易因湿冷危害绝缘性能。它有有效的耐冲击性机有机化学可靠性。PA12有很多在熔融特点和提高特点领域的改良品种。和PA6及PA66对比，这种原材料有较低的溶点和相对密度，具备十分高的回潮率。PA12对强两性氧化物无抵抗力。PA12的粘度关键在于环境湿度、温度和贮藏时间。它的流通性非常好。缩水率在0.5%到2%中间，这关键在于原材料种类、壁厚以及它加工工艺标准。