

河南太阳能庭院灯，郑州太阳能庭院灯

产品名称	河南太阳能庭院灯，郑州太阳能庭院灯
公司名称	郑州鼎字照明科技有限公司
价格	1980.00/套
规格参数	品牌:紫鼎 型号:ddz30w 类型:太阳能路灯
公司地址	中国 河南 郑州市中原区 郑州市嵩山北路222号天龙大厦908A (QQ1367788492)
联系电话	86 0371 88881070 13298367238

产品详情

品牌	紫鼎	型号	ddz30w
类型	太阳能路灯	防护等级	IP65
光源类型	led	额定功率	6 (W)
电压	12 (V)	日照时间	4.5 (h)
外形尺寸	6000 (mm)	寿命	50000 (h)
用途	太阳能庭院灯		

郑州鼎字照明科技有限公司注册资金1050万，专业致力于太阳能绿色能源生产及研发，并拥有一支敢吃苦，勇于创新的行业顶尖的太阳能路灯研发团队。在5年的时间里，我们在太阳能绿色照明行业里取得了骄人的业绩。

公司一直走改革创新之路，2个实体公司紧密结合，立志把鼎字照明打造成中国最具实力的灯具企业。

产品系列：

太阳能路灯系列、太阳能庭院灯系列、大功率led路灯系列、普通灯具（钠灯）照明系列、太阳能路灯控制器研发，太阳能光伏发电设备、工程安装服务等。诚实、守信是企业立业之本！热情、好客是企业待人之道！我们热忱欢迎各界朋友前来参观、考察、合作！

鼎字照明重点推荐：30瓦太阳能路灯，性价比不一般之高！

太阳能庭院灯高度：3-4米

光源：led超高亮度6瓦

控制系统：智能控制系统

太阳能路灯技术重要参数

电池板均为a级产品转换效率达到15%-16%，产品达到出口标准

太阳能路灯led板结温：<60（这是太阳能路灯5万小时的重要保证）太阳能led发光效率：>120lm/w采用超高亮度太阳能路灯专业发光芯片

太阳能灯具出光效率：>95%我们保证每一分太阳能能量都转换成光能太阳能路灯色温：5500k(正白光)最高可以做到7000k太阳能路灯显色：ra>75%,我们在日光灯下看到的颜色基本都不是物体的本色，指数大于75才接近物体本色太阳能路灯照度标准：我们的太阳能路灯符合城市道路照明设计标准cjj45-2006

太阳能路灯功率因素：>0.96转换效率比一般的太阳能路灯要高太阳能总谐波失真：<15%，这种太阳能路灯电气性能非常稳定太阳能路灯室外防护等级：Ip65太阳能路灯工作环境温度：-40 -+50 太阳能路灯使用范围非常广泛，不受气温影响太阳能路灯抗风指数：12级，现在自然灾害挺多，还是安全第一啊太阳能配光曲线：蝙蝠翼型或矩形太阳能路灯灯具寿命：>50000h，太阳能路灯接近10年的寿命，少投资，多收益

太阳能路灯产品特别质量保障购买太阳能路灯一般分为产品和售后服务，一般公司太阳能路灯产品质保期均为一年，或者说是3年，但是一般小公司存活率极低，所以产品质保根本没有保障。鼎字照明在太阳能路灯行业已有5年研发生产经验，拥有多项太阳能路灯的专利技术，视产品质量为企业生命。太阳能产品三年质保，终身维修.3年内如果太阳能灯具达不到标称值则免费更换故障配件,公司会对具体工程项目备有大量配件,一般省内12-48小时会处理完毕.对于太阳能路灯达到使用寿命5—7年后公司回收蓄电池，按现价以七折优惠重新安装太阳能蓄电池,使维修更换过的太阳能灯具性能和新的一样,保证用户投资。鼎字照明一贯宗旨：买产品、买质量、买服务、买放心

太阳能路灯杆的基本要求：

一太阳能路灯主体杆采用国标q235钢板制作，缝隙采用自动埋弧焊接，从而保证整根太阳能杆体焊缝凸起的部分与本杆体平整误差应不大于 $\pm 1\text{mm}$ ，着色探伤检验达焊接国际gb/t3323-1989111标准要求。

二太阳能路灯灯杆防腐处理必须为热浸锌，镀锌层附着力应符合gb2694-98标准，这样才能保证8年不褪色，灯杆的抗风能力按36.9米/秒设计，灯杆防腐寿命大于20年。

三太阳能路灯灯杆重点推荐规格：

上口径为80mm

厚度为3.5-4.5mm，法兰厚度一般不小于16mm。为了安全，太阳能灯杆千万不能做非标，低档的灯杆。

国家绿色节能办重点推荐100%节能的太阳能路灯-造福后代，从节能开始

太阳能路灯独立系统一次性投资，可保证5-7年不间断供电，特别适合没有市电地区安装。太阳能路灯采用超高亮度led作为光源，它平均寿命大于30000小时

