

# 云南SRZ10X7D热交换器 万冠指导安装

产品名称	云南SRZ10X7D热交换器 万冠指导安装
公司名称	德州万冠空调设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇闫庄腾祥大街
联系电话	18553417801 18553417801

## 产品详情

蒸汽加热器采用钢铝复合翅片管作为主要换热器元件。蒸汽加热器是空分设备、石油化工、食品工业、冶金工业中应用非常广泛的设备，它主要是利用蒸汽放出的热量来加热所需的工艺气体。

SRZ型空气加热器（散热器）是一种既适用于蒸汽系统又适用于热水系统中作为加热空气用的空气加热器，主要用于热风采暖、空气调节系统及干燥装置的空气加热，云南SRZ10X7D热交换器，是热风装置中的主要设备，它在当前的工矿企业，各大型建筑物的采暖通风系统中得到广泛地应用。

加热器采用热介质可以为蒸汽或热水。蒸汽的工作压力为0.3—16公斤/平方厘米，热水温度可在130-70 左右。

SRZ型散热器的特点是结构紧凑，外形美观、便于安装，方便管理，它不仅适用于集中送风式采暖，同时也适用局部采暖，或其它用途。

工作原理是把一个匝数较多的初级线圈和一个匝数较少的次级线圈装在同一个铁芯上。输入与输出的电压比等于线圈匝数之比，SRZ10X7D热交换器加工，同时能量保持不变。因此，次级线圈在低电压的条件下产生大电流。对于感应加热器来说，轴承是一个短路单匝的次级线圈，在较低交流电压的条件下通过大电流，因而产生很大的热量。加热器本身及磁轭则保持常温。由于这种加热方法能感应出电流，因此轴承会被磁化。重要的是要确保以后给轴承消磁，使之在操作过程中不会吸住金属磁屑。FAG感应加热器都有自动消磁功能。是利用金属在交变磁场中产生涡流而使本身发热，SRZ10X7D热交换器生产厂家，通常用在金属热处理等方面。原理是较厚的金属处于交变磁场中时，会由于电磁感应现象而产生电流。而较厚的金属其产生电流后，电流会在金属内部形成螺旋形的流动路线，这样由于电流流动而产生的热量就都被金属本身吸收了，会导致金属很快升温。该设备是一种对燃料油预先加热或二次加热的节能设备，它安装在燃烧设备之前，实现对燃料油在燃烧前的加温，使其在高温（105 -150 ）下达到降低燃料油的粘稠度，促进充分雾化燃烧等作用，终达到节约能源的目的。它广泛应用于重油，沥青，清油等燃料油的预先加热或二次加热的场合。

SRL型空气加热器（散热器）共有37种规格，该散热器是采用钢管铝翅片管束组成，故铝片与钢管接触紧密，散热性能好，使用可靠。SRL型空气加热器（散热器）以蒸汽或过热水为热媒，蒸汽压力超高为8 Kg/cm<sup>2</sup>，过热水温度为160℃，适用于空气调节系统及干燥室内的空气加热。

1、SRL型空气加热器（散热器）的翅片管采用整体轧铝制翅片工艺，光滑无刺，SRZ10X7D热交换器价格，无皱折，易清洗，在采暖空调工程中进行湿式冷却时易排除翅片外表的凝结水，在干燥加热及其它热交换场合不易结尘、结垢；

2、SRL型空气加热器（散热器）由碳钢框架、钢铝复合翅片散热排管组成，散热排管采用框架固定，结构紧凑，气密性好，安装方便；

云南SRZ10X7D热交换器-万冠指导安装由德州万冠空调设备有限公司提供。德州万冠空调设备有限公司位于山东省德州市武城县鲁权屯镇闫庄腾祥大街。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前万冠空调在换热、制冷空调设备中享有良好的声誉。万冠空调取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。万冠空调全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。