

# 铝合金脚踏式量油孔生产厂家

产品名称	铝合金脚踏式量油孔生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

## 产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 量油孔测量孔的直径为一百五十毫米，设有能密闭的孔盖和松紧螺栓，为了防止封锁时，孔盖与铁器撞击发生火花，在孔盖的密封槽内，嵌有耐油胶垫或软金属。

为了保证量油时，每次都沿同一位置下尺，减少测量误差，在量油孔内壁的一侧，装有铝制或铜质的导向槽。

操作完成后，先拉回量油孔的手柄，取出测量组件，再放入量油孔密封件拧紧。如对油品进行测量，取样时，拉下量油孔中间操作手柄，打开上盖即可。

量油孔具有结构紧凑，操作安全便当，采用双密封装置，具有防毒的功能，既可合用于化工罐，又可合用于油品罐，合用面很是广。

量油孔应用范围：

环保型量油孔采用碳钢或不锈钢钢板焊接而成，安装于石化储罐顶部，用以测量罐内物料的标高、温度以及取样等作用。而化工物料均带有不同程度的有害气体，测量时不能排放到大气中。为了能完成测量程序，确保环境不受影响和操作工人操作安全，环保型量油孔就能起到这方面的作用。

二、环保型量油孔操作方法：

环保型量油孔安装在储罐顶上，平时均能密封，需要测量化工品时，先旋开、拔出测量口密封件，将窄口式测量组件放在上盖中间拧紧，再按下中间密封操作手柄，就能打开筒体密封件，此时将测量尺从上方窄口缝中伸入，即可测量液位的标高。操作完成后先拉回手柄，取出测量组件，再放入密封件拧紧。如对油品进行测量、取样时，拉下中间操作手柄，打开上盖即可。

三、环保型量油孔结构特点：

GLY-F环保型量油孔具有产品结构紧凑，操作安全方便，采用双密封装置，具有防毒功能，既可适用于化工罐，又可适用于油品罐，适用面广等特点。

脚踏式量油孔此时将测量尺从上方窄口缝中伸入，即可测量液位的标高。

油罐发生火灾时，往往发生在量油孔部位，主要原因是测量功课时，量油孔盖打开罐内油气冲出，如遇静电火花，或撞击摩擦火花就会引燃油气着火。

由于测量用的钢卷尺，接触出口容易摩擦发生火花，因此在量油孔管内侧镶有铜套，或者在固定的测量点外，装设不会发生火花的有色金属导向槽。

量油孔是用来测量罐内油面凹凸，及调取油样的专门附件。每个油罐顶上设置一个量油孔，大都设在罐梯平台附近。

量油孔安装在储罐顶上，平时均能绝对密封，需要测量化工品时，先旋开，拔出测量口密封件，将窄口式测量组件，放在上盖中间拧紧，再按下量油孔中间的密封操作手柄，就能打开筒体密封件。