

防霉防水布 盖货篷布 工厂直销

产品名称	防霉防水布 盖货篷布 工厂直销
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	.00/个
规格参数	帆布寿命:10年 厚度:0.53mm 表层:涂塑PVC
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

产品详情

以下是做帆布水池的材料，客户可以根据自己的需求选材。主要用PVC涂层布（防水布）制作而成。我们的产品：金誉帆布品牌刀刮布、防水帆布（型号：JY-06，厚度0.6毫米，颜色：绿色，重量：约600-750克/平方米）是根据铁道部、煤炭部科技局及有关科研部门，为了提高篷布防水、阻燃、防霉性能而研制的，“PVC”胶浆采用工艺制作而成的双面涂层布。制作帆布制品采用特殊热合工艺解决了接缝、漏水和提高使用寿命，在国内同类产品中具有水平。各种鱼池，储水池，防水帆布袋是用刀刮布制作而成的，轻便、寿命正常使用可达到5~8年时限；具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起耐磨作用，是农业、养殖行业通用的防水用布，并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

养殖卷帘篷布参数：1.拉伸强度指标：经向强度 2100N/5cm、纬向强度 1600N/5cm；2.不渗漏水，耐水压值 2000MM水柱；3.能耐低温，耐寒温度为-20；4.能防霉，防霉实验为一级；5.耐老化可达5年以上。其生产出来的PVC涂塑帆布产品无线头，表面光滑，不易掉胶，表面纹理清晰，不易脱胶，拉力和防水性能等特点与市场同类型产品相比更优异，使用寿命更长。江西金誉帆布价格实惠，性价比高。

4.能防霉，防霉实验为一级。

1.下单前请联系客服，否则我们无法得知您要的尺寸及要求。

2、防火电焊毯经过不同涂层处理，可以达到不同的使用效果。如：防水、耐磨、防腐蚀、耐油、提高耐温度和耐温时间等。用户应根据具体使用要求选用合适的防火毯。

4.产品质量保证，并能为用户做好服务

，但有人可能会说，PVC毕竟是化学产品，它就是比不上天然材料，排除不了毒性和异味，也免不了对环境造成伤害。事实却并非如此，这是因为

产品特点：具有优异的防寒性能，100%防水帆布。轻便、耐用，寿命达到6~8年；防风防水，起到防寒保

暖的作用，本品还具有耐老化、防静电等性能;且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布。

品名：卷帘帆布

二：安装卷动轮：将卷动轮套于6分管上，使其离开帆布3-4公分；按照卷动轮上两端的孔的位置，在6分管上打2个孔，用螺丝将卷动轮固定在6分管上。卷动轮安装方向视其旋转方向而定。安装卷帘器：选择合适高度将所附支架安装在墙壁上，然后将卷帘器固定在支架上，要确保牢固可靠，保证使用安全。

卷帘布在养殖场中的使用优势如下：

卷帘布产品说明 帆布卷帘产品介绍：（篷布卷帘详细介绍）：

猪场窗帘帆布是金誉帆布专为养殖养猪、养鸡、养牛等养殖户打造的一款卷帘产品。产品是由金誉帆布精制而成，有防水、防晒、防寒、防风、保暖、防老化、耐酸碱等功能，冬天雨季可以保护好养殖户的禽畜。大大的提高了养殖户们的经济效益。选择金誉帆布白色猪场卷帘还有透光功能，让猪舍白天不开灯也可以透亮。金誉帆布猪场卷帘值得信赖，养殖户的首选。

三：固定滑轮：将滑轮安装在4分管的上面、卷动轮的正上方，确保牢固可靠。

现在本公司根据温氏养殖场的需求进行了养殖场专用防雨篷布推荐，本公司主打推荐适合做猪场的是2*3 pvc涂塑帆布，其次也可以用纤维刀刮布等，如果本公司生产的猪场卷帘产品质量有问题，可以电话联系咨询,江西金誉帆布竭诚为您服务！

尺寸：不同幅宽不同长度，按照客户要求的尺寸加工定做

3.可搭建临时粮仓及各种农作物露天遮盖用

一、产品的性能指标及特点。

3.颜色：绿色 白色 蓝色

8、运动场：饲养种牛、犊牛的舍，应设运动场。运动场多设在两舍间的空余地带，四周栅栏围起，将牛拴系或散放其内。其每头牛应占面积为：成牛15-20平方米、育成牛10-15平方米，犊牛5-10平方米。运动场的地面以三合土为宜。在运动场内设置补饲槽和水槽。补饲槽和水槽应设置在运动场一侧，其数量要充足，布局要合理，以免牛争食、争饮、顶撞。

o 帆布卷帘产品介绍：（帆布卷帘详细介绍）：

江西金誉帆布有限公司创建于2019年。近段时间公司不断发展壮大。公司拥有一班专业的工业帆布加工和帆布批发销售团队。主营产品：涂塑帆布、防水帆布、阻燃帆布、盖货帆布、畜牧卷帘布、防雨篷布、油蜡帆布、有机硅布、涂塑布、彩条布、热合机、缝纫机、卷帘机、水管夹、印花台皮等；帆布篷布产品具有防水、防晒、耐磨、抗老化、耐酸碱等功能；可制作猪场卷帘，露天盖布，货车篷布，搭棚顶棚，蓄水帆布池，帆布保护罩等篷布制品。

1.养殖场卷帘放下来的时候可以遮风挡雨，透光，可以遮挡强烈的阳光直射，避免养殖场内太热或者太冷，有经验的您更清楚养殖场内的保温和通风都很重要。

牛场设备

江西金誉帆布猪场卷帘颜色：绿色、白色

(16) 表层：涂塑PVC

3、露天货场盖货防水帆布、车站搭棚防水帆布、码头盖货防水帆布、货场临时搭棚防水篷布。

采用自动料斗和自动饮水器 采用自动料斗和自动饮水器，让猪自由饮水、自由采食，可降低工人的劳动强度，同时限度地满足猪对饲料和水的需求量，提高日增重。料斗距走道隔栏25-40厘米，便于投料。每个单栏内不少于两个饮水乳头，水压以饮水乳头每分钟流量不少于500毫升为宜。猪舍内建戏水池 猪在戏水池内排粪、排尿、洗澡，每天冲洗戏水池一次，可使舍内干净卫生，降低了氨气浓度。戏水池宽100厘米，紧贴内墙，与漏缝沟间距25-50厘米，半地下水池，沿高15厘米，一端留有排污粪出口，便于清理。

产品的主要性能特点：

批发说明：200平方以上，整卷拿货。

4、机械防水帆布罩、设备防水帆布袋、防水帆布袋、汽车防水帆布罩。

近几年来，养殖户均收到了可观的经济效益和社会效益，养殖户都纷纷说这收益都是江西金誉帆布卷帘的功劳。很多养殖户在扩大了养殖场的规模的时候，都采用了江西金誉帆布卷帘。原来是由于原来的家庭式饲养转化成企业式饲养舍内存栏数量提高，密度增大。原来封闭式基建已经不能满足禽畜的生长需要。以来是因为封闭式基建，舍内的氨气浓度高，空气不新鲜，使得使禽畜免疫力下降，呼吸道感染是很为明显，使企业蒙受损失。一般企业式饲养采用开放式基建。开放式基建必备装配养殖场卷帘。一方面养殖场卷帘可以调节日温，调节光线。养殖场卷帘使用方便，只需要轻轻的挂上去就可以使用了。另外一方面是因为养殖场卷帘的延伸，使生长条件大大地改善。江西金誉帆布卷帘可以无限长墙平面，斜面轻松地卷起，放下。可根据禽畜舍内禽畜的存栏数量而产生的氨气浓度和温度情况来调整气体的排放量，从而提高了饲料转化率和禽畜的免疫力，从而产生巨大的经济效益。所以江西金誉帆布卷帘深得养殖户的青睐。养殖场卷帘也就是俗称的猪场卷帘。这些养殖场卷帘也就是江西金誉帆布有限公司帆布加工而成的。江西金誉帆布隆重向养猪的朋友介绍这种卷帘。我司成立以来，受到业界的一致好评，用过我们产品的客户都会继续用我们的产品，我们的产品质量好，车工一流，尺寸准确，发货快~~市面上有好几种猪场用的窗帘布卷帘布，有pvc材质和pe材质的，其实pe材质的帆布寿命比较短，价格也不便宜，国内很多猪场都是我公司江西金誉帆布公司供应的猪场卷帘布，客户的反应都是很良好的。

还有就是铺草垫床，在猪床上加铺15厘米厚的玉米叶或其他干草，既可吸湿除潮、吸收有害气体，又可提高猪床的温度。另外，可在猪圈内铺上10厘米厚的锯木屑，加入发酵剂，数天后开始发酵，其温度可达35℃，这将使猪舍保持温暖。最后还可以加保温层，因为封闭式猪舍天棚的高度应距离地面1.8~2米，棚上加锯末或谷壳，地面铺垫软草供猪躺卧。天棚每两间要留一通风口，以便排出舍内氨气和潮气。

9:用高频热合，不漏水，不开裂；

1. 现广泛用于汽车篷盖布、火车盖布、轮船盖布、露天货场盖布、临时粮仓盖布、农作物露天遮盖布、临时工棚篷布、外贸、粮库、油田、帐篷、钻井塔衣，煤矿、等帆布篷布制品；

(1)强度高、耐磨损、使用寿命长；

3.能耐低温，耐寒温度为-20

增加猪场卷帘，这里推荐一下猪场卷帘的品牌——江西金誉帆布。江西金誉帆布用0.53mm的PVC涂塑布制作出来的猪舍卷帘轻便、耐用，寿命达到8~10年；防风防水，起到防寒保暖的作用，江西金誉帆布的猪舍卷帘具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是养殖行业通用的防水用布，江西金誉帆布的猪舍卷帘可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。江西金誉帆布的猪舍卷帘也并根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

厚度0.42（MM）

盖货篷布买家订购须知：

- 1.下单前请联系客服，否则我们无法得知您要的尺寸及要求。
- 2.如果是篷布批发(整卷拿货)，请告诉客服您想要具体批发的数量；如果是要帆布加工，请咨询客服具体加工价格，并且请告诉客服您需要定做的尺寸以及加工方式 - 您所订做的尺寸可能因为会有拼接，折边，所以会损耗部分材料，因此购买数量要比实际多出一点，具体需要多少可以咨询客服。
- 3.篷布的规格都是为您定做的，不适合其他客户和二次销售,没有质量问题，是不可以退货的哦！
- 4.做好成品后颜色不保证，因为每一批货的颜色都会有点色差的，或深或浅，但材质是不会变的，不会影响到它的使用性能

主要性能指标

在具体进行产品设计或使用时，要考虑 货场盖布，盖货篷布，盖货帆布 下列性能指标。

- 1、透气性：篷布必须考虑其透气性，特别是篷房布，透气性的影响因素有底布组织、密度、材料、防水整理剂种类、树脂黏附量等。随着树脂黏附量的增加，篷布的透气量下降。当然这与所用的整理剂有关。一般具有透气性的篷房多数为经石蜡或丙烯酸树脂整理的棉、维纶、涤纶等短纤维织物的制品。
- 2、抗张强度：篷布在使用时都要承受各种张力，如固定时绷紧要受到张力:使用过程中要受到风、雨、雪等附加力的作用。尽管受到这些外力，仍然要求它们保持原有形状，不轻易变形，这就要求篷布有较高的抗拉强度，而且不应有太大的经纬向抗拉强度差异。尤其是作为充气式建筑用的大型篷房抗张强度重要。一般其底布采用高强度涤纶、维纶等长纤维织物.经氯乙烯树脂、氯磺酰化聚乙烯树脂防水整理。制品的强力主要受纤维材料的强度及织物密度来决定。
- 3、伸长皮和尺寸稳定性：作为屋檐篷房和大型篷房，是经常在张力下使用的.织物伸长不宜太大，其尺寸稳定性是由材料的蠕变特性决定的。
- 4、撕裂强力：篷布破损主要由撕裂引起的，所以撕裂强力是篷布的重要指标。撕裂强度关系到篷布是否会因飞来外物的作用而破裂或由于某些原因在形成孔洞后向四周扩展，形成大的结构撕裂。所以，当张力大时。既要求篷盖布有高的抗拉强度，也要求其具有较高的撕裂强度。
- 5、耐水性：耐水性是篷布的重要特性，通过浸渍整理，把氯乙烯树脂填充于织物组织的间隙，形成涂膜。如果单位面积的树脂黏附量超过某种程度以上，耐水性就不成问题。如果涂膜较薄，受到弯折、柔搓或表面磨损时，涂膜易破裂，就可能造成泥水。
- 6、阻燃性：从使用的安全性出发，要求篷布有较好的阻燃性。阻燃性可通过选用阻燃纤维和阻燃基布获得.也可通过在涂层剂中加入用阻燃来实现。阻燃剂添加量与阻燃效果有着直接的关系。

篷布除了上述几种性能要求外，还要求具有
的耐寒性、耐热性、篷盖布、抗蠕变性、抗重复疲劳性、耐磨损性和耐弯曲挠折性等。