

柳州灌装封尾机 灌装封尾机 中环机械

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 柳州灌装封尾机 灌装封尾机 中环机械 |
| 公司名称 | 温州中环智能机械有限公司营销中心 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号 |
| 联系电话 | 0577-57755525 13567729000 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

防晒乳软管灌装封尾装盒生产线

ZHX-RG全自动奢养粉妍防晒乳软管灌装封尾装盒生产线

工作流程：该生产线由中环机械灌装封尾机和装盒机组成，具有自动上管、识标、灌装、内热熔、封尾、打码、修整、出管、自动进管、进盒、进说明书、折叠说明书、推管、打码、折盒、踢废、出成品整个工作流程。

金致臻颜牡丹奢养粉妍防晒乳有效抵御长波UVA紫外线侵袭，加强肌肤防护。轻抹间，轻盈质地易抹开，快速吸收。具有持久滋养力和深度力，蕴含极为丰富的蛋白质与活性因子，南宁灌装封尾机，修复和强韧天然屏障系统，让肌肤变得更有活力光泽，柔软细致。取适量粉妍防晒乳，轻柔涂抹于整个面部各个角落。

主要特点:ZHX-RG金致臻颜牡丹奢养粉妍防晒乳软管灌装封尾装盒生产线从研发、出图纸、制造、采购配件、装配、保养、调试以及各主要零件材质皆符合GMP要求；与物料接触部分的材料全部采用304/316 L不锈钢材料。装盒机PLC控制系统，无纸盒、无说明书、无产品均自动停机，方便更换不同产品规格，有过载保护装置。外露面进行全抛光处理，贺州灌装封尾机，表面光滑、平整、无死角、无毒、无味、无污染。整条线易清洗、易维护保养，

适用范围：适用于日化、护肤品、化妆品、药品行业的产品，如牙膏、药膏、防晒霜、BB霜的塑料管、金属管、铝塑管。

技术参数：

料桶容量：40 L

灌装范围：1-300 ml

灌装误差 $\pm 1\%$

纸盒规格：W20-80mm，H20-80mm，柳州灌装封尾机，L60-200mm

工作气压0.6-0.8MPa

电压：380/220V(可选)

包装速度：80-130支/分钟

软管直径：10- 50 mm

软管长度：60 - 230 mm

洁面泡泡软管灌装封尾机

ZHF-100A全自动洁面泡泡软管灌装封尾机

新告别油光海藻洁面泡泡使得毛孔深呼吸，干净舒适，散发清新光泽。源自三种珍贵海藻精华是肌肤清透净之源。更有效地去微杂质，满蕴活性深海藻的净透力，洗去多余油脂，微小杂质。调水油比合理，调理肌肤水油平衡，净爽整日无油光。采用小球藻提取物、糖海带提取物、勃那特旋藻粉组成，具有深层清洁纯净细腻的功效，适合所有肌肤类型。

主要特点:ZHF-100A全自动软管灌装封尾机PLC全自动控制系统，用弹簧管圆盘，保证密封尾部高度一致。采用机械驱动方式加注系统，保证装载的稳定性。封管管内热风密封，灌装封尾机，冷水循环冷却管外壁，保证了密封效果。

适用范围：特别用于雅诗兰黛告别油光海藻洁面泡泡充填，也能用于（复合管）、食品（金属管）、化妆品、护肤品（椭圆管）、日用化工（异型管）等行业的软管灌装封尾需要。

技术参数：

适合软管直径：金属管:10-35mm

塑料管及复合管：10-60mm

灌装量：金属管：1-150ml

塑料管及复合管：1-250ml

生产速度：60-80支/分

装量精度： +/-1%

主机功率：9kw

空气压力：0.4-0.6mpa

电源：380/220（可选）

尺寸：2200×960×2100（mm）

重量：约1100公斤

ZHY-60YP全自动净莹柔肤洁面乳软管灌装封尾机

净莹柔肤洁面乳具有洁净的同时滋润肌肤功效。可做3分钟面膜使用。产品温和而地清洁肌肤，柔软绵密的质地，温和清洁，肌肤回复舒适清新。丰富的泡沫，深层清洁去除残留杂质。是净莹润泽系列：科技与天然成分结合，深层清洁润彻。使用方法：早晚在干燥的肌肤上轻轻，清水洗净。也可根据需要，每周两次作为清洁面膜使用，在干净的肌肤上，3分钟后用化妆棉擦拭洗净。避开眼周。

主要特点: ZHY-60YP全自动软管灌装封尾机由全自动操作系统完成供管、洗管、识标、灌装、热溶、封尾、打码、修整、出成品全过程。由气动方式完成供管、洗管，动作准确。

适用范围：用于、食品、化妆品、粘合剂等行业的软管灌装和封尾需要。适用于对从液体状到高粘度流体物料进行灌装，并完成管内热风加热、封尾和打批号、生产日期等。

技术参数：

充填容量: 1-250ml (可调)

充填误差: $\pm 1\%$

生产能力: 2400-3000/小时 (可调)

软管直径: 10-50 mm

软管高度: 50-200mm

料桶容积: 40L (可定做)

工作电压: 380V/220V (可选)

工作气压: 0.4-0.6兆帕

机器功率: 7kw

尺寸 : 1900 × 750 × 1850 (mm)

重量 : 约850公斤

柳州灌装封尾机-灌装封尾机-

中环机械(查看)由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司是浙江温州,灌装机械的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在中环机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创中环机械更加美好的未来。