

保修一年 南昌液体灌装旋盖机 液体灌装旋盖机

产品名称	保修一年 南昌液体灌装旋盖机 液体灌装旋盖机
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

?ZHX-XQX全自动无菌液瓶分装设备灌装旋盖机

ZHX-XQX全自动无菌液瓶分装设备灌装旋盖机

工作流程：整机具有自动上瓶、灌装，上盖，旋盖的功能，瓶子输送采用输送链方式，高速稳定地输送瓶子，活塞气缸（或陶瓷泵、蠕动泵）进行定量灌装，使每只瓶物料度高。上盖装置采用机械手取盖，旋盖装置采用可控扭力旋盖方式。

产品特点：ZHX-XQX全自动无菌液瓶分装设备灌装旋盖机的无菌分装的功能布局紧凑、合理，生产能力比其它分装方式更高，精度也。缺瓶不灌装、变频调速、自动显示计数功能。设备动力系统采用精密凸轮技术驱动机械手自动取塞、压塞并与旋盖单元升降的凸轮机构精密配合，使灌装、加塞、旋盖各部分单元运行毫厘不差，液体灌装旋盖机，设备运行质量，南昌液体灌装旋盖机，符合GMP要求。采用模块化设计，更换不同规格产品方便、快捷。客户可选配CIP或SIP功能及机构单元，或百级层流罩。

适用范围：用于、食品、护肤化妆品、生物化学品的瓶装、管装、方瓶，异形瓶无菌产品，如：液、管式培养基、蛋白剂等产品。

技术参数：

机器重量：950kg

灌装容量：1-50ml

灌装精度：1%

旋盖率：99%

生产能力：30-40(瓶/分钟)60-80(瓶/分钟)

压缩空气：0.4-0.8Mpa

电源：220V，50HZ(按客户配置)

设备尺寸：2230*1600*1800mm

卸妆液灌装机价格，乳液灌装上刷旋盖机，景德镇液体灌装旋盖机，湖北?全自动玻璃瓶旋盖机

卸妆液灌装机价格，乳液灌装上刷旋盖机，湖北全自动玻璃瓶旋盖机

ZHS-50S全自动卸妆液乳液灌装上刷旋盖机

中环智能沿承温州多年工匠品牌基因，集生产、研发、设计、销售和品牌运营为一体，提供灌装机、液体灌装机、膏体灌装旋盖机、粉末灌装生产线等包装生产一体化服务。秉承“人无我有、人有我优”的先进理念，中环人将国际精工品质贯彻始终，先后成出口俄罗斯、美国、欧洲等地区，开国产灌装机出国之旅、让国产包装机械面临辉煌前景与崭新格局。

主要特点:ZHS-50S全自动卸妆液灌装旋盖机主要包含人工上瓶（把瓶插在制作好的磨具上，）-磨具输送带进行输送-定位灌装-上塞机自动上塞-上盖机上盖-手抓手旋盖-样品排出。灌装时料斗出于密封状态，通过压力挤出物料灌装。瓶体输送采用循环瓶体模具的方式，有效地解决了因香水瓶体形状各异，更换瓶体调节复杂的问题。整机采用PLC控制，具备无瓶体不灌装，刷不上盖功能，操作简单，调节方便。

适用范围：生产线适合灌装流动性差的膏体类产品，如化妆品:唇蜜、睫毛膏、眼液、乳液、面霜、眼霜，去上刷功能后可以适合食品:花生酱、芝麻酱、蜂蜜、果汁。卸妆液200ml一瓶，有深层清洁作用。成份：蜜糖、杏仁油、香薰油（香橙、依兰、柠檬、天竺葵）作用：迅速卸妆及洁净肌肤，依兰精华油具有舒缓功能、使用后肌肤回复柔软幼滑。使用方法：一定要轻，按50秒后，用温水清洗全脸，九江液体灌装旋盖机，不干燥不油腻，很舒服很保湿，脸上的黄气、老化角质，会明显减少。这款卸妆油是配合无添加防晒露30号配套买的，没有预计到有多大的作用，使用之后才发现真的好有用啊。除了一点都不刺激外，清洁度非常好，厚重的彩妆一摸就下来。

技术参数：

主电机功率: 3.75KW

生产速度 : 35-40pcs/min

灌装量: 5-120ml

气源压力: 0.6-0.8Mpa

外形尺寸: 2750*1650*1820mm

机器重量：1050kg

ZHY-PJX全自动液体口腔喷雾象鼻瓶灌装上塞旋盖机

工作流程：该机采用转盘式构造组成，由进瓶机供应瓶子给主机进行定量灌装，再通过理盖机送盖进瓶口出，通过可控扭力进行伺服旋盖封口，之后送出包装好的产品样本，非常适合中小型药企、医院提高生产效率而采购的设备。

产品特点：ZHY-PJX全自动液体口腔喷雾象鼻瓶灌装上塞旋盖机采用日本全进口高精度封闭式凸轮分度工位器，触摸屏PLC控制整机，保证设备运行过程中稳定、安全、可靠。具有没瓶不灌装、没瓶不旋盖、没瓶不贴标三没三不的安全控制系统。配件和零件都按药用标准生产，符合GMP生产要求准则。是一款质量过硬的口腔制剂生产机器。

适用范围：适用于各种圆形扁形塑料或玻璃瓶小瓶装、精油、乳液、甘油、植物油、、药剂、酒精、鼻喷剂、喉咙喷剂、口腔喷剂等产品包装。

技术参数：

灌装范围:5-50ml

装量误差: $\pm 1\%$

旋（轧）盖合格率: 99%

生产能力：单工位:30-50瓶/分钟

双工位:60-90瓶/分钟

压塞率: 99%

电源:220V/50Hz

功率:2.0 kw

机器净重:1000 kg

外形尺寸:2000*1000*1900mm

保修一年(图)-南昌液体灌装旋盖机-液体灌装旋盖机由温州中环智能机械有限公司提供。保修一年(图)-南昌液体灌装旋盖机-液体灌装旋盖机是温州中环智能机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈贤森。