

螺栓配套遇水膨胀止水圈用途

产品名称	螺栓配套遇水膨胀止水圈用途
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	.80/个
规格参数	
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

遇水后膨涨止水环特性与众不同，与BW型膨涨橡胶止水条材料同样，归属于腻子粉型，材质绵软，一样归属于根据本身吸湿使本身容积增大，具有密封性止水的用途。遇水后膨涨塑胶止水环选用PN-300型遇水后膨涨塑胶做成，特性做到GB/T18173《高分子防水材料》第三一部分一遇水后膨涨塑胶中的各类指标值。它可以是圆形或距形片壮体通用性规格型号为直径规格D=40mm，薄厚H=10mm。【在运用时，只需将止水环紧套于止水螺栓或吕板式支撑杆中间就可以，被埋进预制混凝土中就能具有靠谱的防潮实际效果。

遇水后膨涨止水环关键规格型号大小有：内径12/14/16/18/20mm，直径是40mm。1000个/箱、内径22mm、直径规格型号是45mm，1000个/箱、内径25mm、直径是50mm，800个/箱、内径32mm、直径是60mm，500个/箱、内径36mm、直径是60mm，500个/箱；我公司生产制造的遇水后膨涨塑胶止水环选用PN-300型遇水后膨涨塑胶做成，特性做到GB/T18173《高分子防水材料》第三一部分一遇水后膨涨塑胶中的各类指标值。它可以是圆形或距形片壮体通用性规格型号为直径规格D=40mm，薄厚H=10mm。操作方法简易：在运用时，只需将止水环紧套于止水螺栓或吕板式支撑杆中间就可以，被埋进预制混凝土中就能达到防潮实际效果。遇水后膨涨橡胶止水条的容积含水率做到下列三种：150%、220%、300%；高温流动性（80℃×5h）无流动；超低温实验（-20℃×2h）无脆裂。遇水后膨涨橡胶止水条横截面各自有15×20、20×30、20×50、10×40（mm）等多种多样规格型号。长短可依据客户设计方案标准生产加工。PN腻子粉型遇水后膨涨橡胶止水条横截面有矩形框、梯状、三角形等。供应时可制成：20×15mm、20×30mm、20×20mm、10×30mm、20×50mm、30×50mm、50×50mm、14mm、20mm、（2+3）×1.8mm、30mm等几十种长短，规格型号规格，含水率均可依据客户必须生产订制。