

天津高压软管总成厂家 山西高压软管总成厂家 津廊

产品名称	天津高压软管总成厂家 山西高压软管总成厂家 津廊
公司名称	天津市津廊液压设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区小淀镇刘安庄工业区佳业道15号
联系电话	13516192530 13516192530

产品详情

耐压金属软管的压力范围是多少

耐压金属软管的压力范围是多少：软管的压力范围一般为PN0.6 32.0Mpa。额定高达42.0 MPa。金属软管是软管安装在压力管路中的主要承压件，同时对波纹管起护套作用，金属软管根据管道中的压力大小及应用场所，可选择一层或多层的不锈钢丝或钢带进行编织。金属软管由于制作软管主要零件的材料是采用奥氏体不锈钢，因而保证了软管优良的耐温性和耐蚀性，软管的工作温度范围很广，为-196—600度，使用的软管按管道所通介质的腐蚀性选择适用的不锈钢牌号，即可保证金属软管的耐蚀性。

金属波纹管除了环刚度、环柔性、耐冲击性能之外

金属波纹管除了环刚度、环柔性、耐冲击性能之外，还对蠕变比率（反映波纹管在外力负载下变形后的蠕变情况，影响产品的使用寿命）和烘箱试验（反映双壁波纹管内外壁结合强度是否足够，结构稳定性如何）有要求。

304不锈钢金属软管具有重量轻、耐高压、耐高低温、耐腐蚀、高柔性等诸多优点；因此具有防震动、抗弯曲等特点，山西高压软管总成厂家，可以起到补偿移位，吸收应力的作用。适用于空气、蒸汽各种工业气体及水、油类、药品等各类流体介质的输送，高压软管总成厂家供应，对管系的往复运动、热膨胀系吸收、配管的中心调整起着重要作用。

金属软管是现代工业管路中一种的柔性管道，具有良好的柔软性及承压高、耐高温、耐腐蚀、密封性强等诸多特性。主要由波纹管、网套和接头组成。波纹金属软管选型应综合考虑以下因素：介质性质、通径及压力、接头形式、位移方式、弯曲半径及长度等，天津高压软管总成厂家，选型不当可能造成金属软管早期失效，酿成重大的人身或设备事故。

类型：为补偿管道位移、安装偏差和基础沉降，吸收振动及降低噪声等，宜选用环形波纹管金属软管；对压力较高但不频繁发生位移及振动的场合，宜选用螺旋波纹管金属软管。

天津高压软管总成厂家-山西高压软管总成厂家-津廊(查看)由天津市津廊液压设备有限公司提供。“胶管总成,软管总成”选择天津市津廊液压设备有限公司，公司位于：天津市北辰区小淀镇刘安庄工业区佳业道15号，多年来，津廊坚持为客户提供好的服务，联系人：郭经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。津廊期待成为您的长期合作伙伴！