

河北高压软管总成厂家 天津津廊 山西高压软管总成厂家

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 河北高压软管总成厂家 天津津廊 山西高压软管总成厂家 |
| 公司名称 | 天津市津廊液压设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市北辰区小淀镇刘安庄工业区佳业道15号 |
| 联系电话 | 13516192530 13516192530 |

产品详情

如何保养和维护金属软管?

如何保养和维护金属软管？

选用两根通径较小的、长度同它相等的金属软管，分别置于它的左下侧和右下侧，并用玻璃布将它们裹扎为一体。为了防止潮湿，可在外表面涂敷地水层，但不得影响它的补偿位移。操作时，必须严格规程，因罐前阀门未打开就启动泵而造成的金属软管成波纹补偿器破坏的事例不少。这一点必须引起我们注意。

在运用中的金属软管和波纹补偿器中，每年都应进行安全的检查。将它们从系统管路中卸下来，洗净后，天津高压软管总成厂家，作1.5倍工作压力历时10分钟的水压试验，待烘干或吹干后，高压软管总成生产厂家，再作1倍工作压力历时15分钟的气压试验，不允许出现泄漏。同时，其外观不得出现局部网套钢带断裂或螺母脱落等异常的现象。

波纹金属软管是现代工业管路中一种的柔性管件

波纹金属软管是现代工业管路中一种的柔性管件，它主要是由波纹管网套和接头组成。它的内管是具有螺旋形或环形波形的薄壁不锈钢波纹管，波纹管外层的网套是由不锈钢丝或钢带按一定的参数编织而成，软管两端的接头或法兰是与客户管的接头和法兰相配的。

软管的波纹管是由极薄的无缝或纵缝不锈钢钢管经过塑形加工成型的，由于波纹管轮廓的弹性特性决定了软管具有良好的柔软性和疲劳性，使它很容易吸收各种运动变形和循环载荷，尤其在管路系统中有补偿大位移的能力，公称通径范围为DN 6 ~ 800mm，长度任选。

当金属软管或波纹补偿器工作到下极限位盲区时，意味着其补偿能力已尽，必须更换大补偿器，也可通过降低连接管道接口的高度的方法进行弥补。虽然金属软管或波纹补偿器尚未工作到下极限的位置，但它们已经使用了多年，必须更换新的。一般来讲，山西高压软管总成厂家，接重油罐的金属软管或波纹补偿器，内陆地区一般工作8-10年，沿海地区则为5-8年；接轻油及其它、介质贮罐的金属软管或波纹补偿器，内陆地区一般工作5-8年，河北高压软管总成厂家，沿海地区则为3-5年。对于强腐蚀、强冲蚀的使用场合，除了在材料上应有特殊的要求以外，还应在结构上作相应的改变，它们的服役期限视具体情况确定。

河北高压软管总成厂家-天津津廊-山西高压软管总成厂家由天津市津廊液压设备有限公司提供。天津市津廊液压设备有限公司为客户提供“胶管总成,软管总成”等业务，公司拥有“津廊”等品牌，专注于液压机械及部件等行业。，在天津市北辰区小淀镇刘安庄工业区佳业道15号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：郭经理。