

消防洒水喷头价格 新龙都消防 吕梁消防洒水喷头

产品名称	消防洒水喷头价格 新龙都消防 吕梁消防洒水喷头
公司名称	福建新龙都消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南安市溪美镇山工业区沿溪路17号
联系电话	18350736119 18350736119

产品详情

家用喷头的特点

家用喷头是生命安全型喷头，消防洒水喷头价格，它的主要目的是将火灾控制在起火点，避免轰然的发生，并且降低火场温度，帮助被困人员逃生。我国的家用喷头的产品标准GB 5135.15将家用喷头定义为“安装在家庭和其他类似居住空间内，在预定的温度范围内自行启动，按设计的洒水形状和流量洒水到设计的保护区域内的一种快速响应喷头”。从定义中我们不难发现家用喷头的基本特点可以概括为，具有的喷洒性能和布水特点的一种快速响应喷头。

开式自动喷水灭火系统与闭式自动喷水灭火系统的洒水喷头

开式自动喷水灭火系统与闭式自动喷水灭火系统都属于自动喷水灭火系统。根据其所使用的喷头形式不同来命名的。闭式自动喷水灭火系统，由水源、管网、喷淋水泵、控制柜、闭式喷头、报警控制装置等组成。火灾时可以自动探测温度，根据设定阈值启动，并联动启动喷淋泵灭火的一种固定式灭火系统。可分为湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、预作用自动喷水灭火系统，莱芜消防洒水喷头，闭式自动喷水灭火系统，消防洒水喷头报价，正常情况下喷头常闭，消防洒水喷头公司，喷头后管网中充满消防水。

洒水喷头按喷头灵敏度分类

快速响应喷头:响应时间系数(RTI)小于或等于50(ms)^{0.5}且传导系数(C)小于或等于1.0(ms)^{0.5}的喷头，玻璃球直径q3mm。
2特殊响应喷头:平均响应时间系数(RTI)介于50(ms)^{0.5}和80(ms)^{0.5}之间且传导系数(C)小于或等于1.0(ms)^{0.5}的喷头，玻璃球直径q3mm。
>3标准响应喷头:响应时间系数(RTI)在80(m"s)^{0.5}和350(ms)^{0.5}之间且传导系数(C)不超过2.0(ms)^{0.5}的喷头。

消防洒水喷头价格-新龙都消防(在线咨询)-吕梁消防洒水喷头由福建新龙都消防科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。福建新龙都消防科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防火设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!