

山东泡沫消火栓箱 室内泡沫消火栓箱价格 新龙都消防

产品名称	山东泡沫消火栓箱 室内泡沫消火栓箱价格 新龙都消防
公司名称	福建新龙都消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南安市溪美镇山工业区沿溪路17号
联系电话	18350736119 18350736119

产品详情

泡沫消火栓箱原理

泡沫消火栓箱在灭火时当有不低于0.35MPa压力的水以很高的速度流过泡沫消火栓箱的管道及管线比例混合器时，由于射流质点的横向移动的扩散作用，比例混合器的室内形成真空（负压），于是泡沫液储罐内的泡沫液在大气的压力作用下通过吸液管进入混合器，与压力水混合，室内泡沫消火栓箱批发价格，终达到一定比例的混合液。当具有一定压力的混合液流到喷时使泡沫混合液发泡。从而达到泡沫灭火的效果。大方，一般碰撞不会脱落。泡沫液储罐采用不锈钢材质，具有耐腐蚀性。

泡沫塑料消火栓箱安装

1、暗装选用6×M10热镀锌膨胀螺丝固定不动，地脚螺栓应分布均匀。2、暗埋消火栓箱应选用混合砂浆四周嵌密实度，禁止应用抹灰砂浆弥补。3、消火栓箱的安装应满足以下规定：（1）栓口应靠外，并不可安装在门铰链侧。（2）栓口中心距路面为1100mm，容许偏差±20mm。（3）消防栓中心距箱侧边为140mm，距箱后内表层为100mm，容许偏差±5mm。（4）消火栓箱体安装的平整度容许偏差3mm。

泡沫消火栓箱使用方法

1.比例混合器至消防泵之间管道上平时充满稳压水时比例混合器进口阀处于常闭位置。压力水通过比例混合器进口阀(常开)及进水阀(常开)进入罐壳和之间，室内泡沫消火栓箱公司，打开，山东泡沫消火栓箱，罐壳排气阀，放掉囊内及罐壳内的气体后关闭排气阀。此时，室内泡沫消火栓箱价格，囊内泡沫液处于压缩状态。使用时，打开混合器出口阀，观察进水管上压力表指针，当其压力上升到比例混合器进口端压力表的压力时，立即开启出液阀，即可输出泡沫混合液。

山东泡沫消火栓箱-室内泡沫消火栓箱价格-新龙都消防由福建新龙都消防科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。福建新龙都消防科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防火设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!