

## GPZ(2019)盆式橡胶支座规格尺寸表

产品名称	GPZ(2019)盆式橡胶支座规格尺寸表
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:长信 型号:定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

## 产品详情

盆式支座通常由上支座板、滑板、中间钢衬板、承压橡胶板、下支座板等主要部件组成，三向测力盆式橡胶支座利用中间钢衬板与上支座板之间的接触面，在二者之间增设了竖向和水平测球型力传感器:竖向测力传感器嵌装在中间钢衬板的上部，其顶面翻接滑板，滑板的上支座板形成滑动接触面，传递竖向荷载;水平传感器通过螺栓紧固在上支座板四周的侧向挡块处，水平传感器与中间钢衬板侧面形成接触面，传递水平荷载。GPZ盆式支座分为好几个系列，如GPZ(kz)，GPZ(2019)，GPZ(2009)，GPZ(II)等等。长信注重的不是产品的推广广告，而是产品的质量 and 口碑。

### GPZ(2019)盆式橡胶支座规格尺寸表

GPZ(2019)盆式支座与JPZ盆式支座的区别分为以下几点 一.受剪状况：JPZ固定型盆式橡胶支座中心增设剪力卡榫与上支座板连接，采用剪力卡榫承受水平剪力，具有以下特点：1.减少支座锚固螺栓承受的剪切力，支座整体受力更加合理；2.减少了锚固组件尺寸，降低了支座重量。GPZ盆式橡胶支座采用锚固螺栓承受水平剪力，锚固螺栓尺寸偏大且整体受力不均匀。GPZ盆式支座 二.JPZ单向活动型盆式橡胶支座采用中间导轨的结构形式，中间导轨滑动，加工精度可靠，具有以下特点：（1）提升了支座的滑动导向性能；（2）简化了上支座板的结构形式，降低了支座的加工难度和支座总体重量，降低了支座成本。企业要以诚信为本，把质量做到让客户放心称心，才能有以后的长期合作！

GPZ(2019)盆式橡胶支座采用地脚螺栓与主梁、墩台连接（实际安装中大部分采用焊接方式）。 三.水平力分挡：JPZ为3档（10%、15%、22.5%）GPZ为2档（10%、20%[GPZ（KZ）]）JPZ盆式支座 四.滑动材料：JPZ盆式橡胶支座滑动材料采用UHMWPE改性超高分子量聚乙烯，其具有高耐磨、低摩擦、高面压的特点，UHMWPE改性超高分子量聚乙烯的采用提高了支座的设计面压，降低了支座的重量，且高耐磨的特性延长了支座使用寿命；轻量化结构设计对支座的安装、维修更换带来了极大的便利。GPZ(2019)盆式橡胶支座采用聚四氟乙烯板PTFE作为对磨材料，该材料特理机械性能相比UHMWPE改性超高分子量聚乙烯较差。 五.橡胶材料：JPZ盆式橡胶支座采用天然橡胶，在满足支座性能要求的

基础上降低了支座成本。我厂的盆式橡胶支座采用的原材料均是符合国家标准的，做工精细，经济耐用，国标的价廉。

GPZ盆式橡胶支座采用氯丁胶或三元乙炔丙胶，或者天然橡胶。六. 钢材：JPZ盆式橡胶支座采用高强度热轧钢或锻件，提升了支座整体受力性能和质量可靠性，同时降低了支座重量。GPZ盆式橡胶支座多数盆体采用铸钢件，物理机械性能不稳定，且同等强度下相比高强度热轧钢或锻件偏重。总之，一心一意把产品质量放在重中之重，把服务做到精益求精，为客户提供满意的售前服务与贴心的售后保障，是每一个长信人的服务宗旨。GPZ(2019)盆式橡胶支座具有构造简单、结构紧凑、滑动和转动灵活，高耐磨，耐久性好，加工制造方便、节省钢材、降低造价等优点，而GPZ盆式橡胶支座相比总体造价节约10%左右，且轻量化结构设计也方便支座的安装和养护。产品已发往：昆明，九江，重庆，长沙，恩施，黄冈，宜春，福州，龙岩，铜仁，遵义，安顺，毕节，泸州，宜宾，乐山，巴中，广元，遂宁，内江，庆阳，定西，西安，兰州等地。