

遇水膨胀止水胶PJ400型单组份

产品名称	遇水膨胀止水胶PJ400型单组份
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	27.00/支
规格参数	材质:聚氨酯 包装:袋装 规格:600ml
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

遇水膨胀止水胶是我们生产的一种单组份遇水膨胀、湿气固化、弹性密封胶。遇水膨胀止水胶以聚氨酯预聚体为基础、含有特殊接枝技术的脲烷膏状体，固化成形后具有遇水体积膨胀和弹性密封止水的双重密封止水机理。遇水膨胀止水胶主要适用于工业与民用建筑地下工程、市政隧道、防护工程、山岭及水底隧道、地下铁道、污水处理池等工程的施工缝(含后浇带)、变形缝和预埋构件的防水，以及既有工程的渗漏水治理。遇水膨胀止水胶还用于结构接缝密封和管子渗漏堵止，如混凝土浇铸件中粗糙或光滑结构接缝;密封预制件之间的接缝(如入孔、箱型暗沟、电缆沟、管道沟等);H型钢周围的接缝;密封螺栓或预铸孔周围的空隙等;正交桩墙的密封等。

遇水膨胀止水胶施工方法：

- 1.基面处理：遇水膨胀止水胶表面保持清洁,无油污、灰尘、明水及松散颗粒。磨去油漆、浮渣和其它粘附很差的颗粒,可用压缩空气清洁接缝。接缝中添加填充材料,遇水膨胀止水胶应使用柔软的、圆的或扁的聚乙烯材料。
- 2.施胶:遇水膨胀止水胶用保护胶带贴在缝的两侧;嵌入填充材料;使用遇水膨胀止水胶,避免引入空气,水平密封可用抹刀凹形完成;必要时可用清水加几滴合成清洁剂抹平;在遇水膨胀止水胶固化前撕去保护胶带;施工完毕应立即清洗工具。固化的材料只能用机械方法清理。