

# 长江新区装修材料检测在建材料试验员复检公司

产品名称	长江新区装修材料检测在建材料试验员复检公司
公司名称	湖北精量建设工程质量检测有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	检测公司:第三方检测机构 检测报告:一式五份 检测类型:见证取样
公司地址	仁和路玉龙居小区综合楼1-2层
联系电话	13477083161

## 产品详情

长江新区装修材料检测在建材料试验员复检公司，长江新区哪些材料需要装修送检。外窗一般是门窗安装公司送检，需要检查“三性”“K值”报告，要是遗漏就不好交工了。根据《消防法》、《建筑内部装修设计防火规范》、《建筑内部装修防火设计施工及验收规范》等法律规范和技术规范的规定，在本市范围内开展建筑内部装修材料见证取样检验工作。

建筑内部装修材料应见证取样检验。一、需要进行装修材料见证取样检验的工程范围

- 1、新建的高层公共建筑；
- 2、新建的地上建筑面积大于3000m<sup>2</sup>或地下建筑面积大于1000m<sup>2</sup>的歌舞厅、影剧院、宾馆、饭店、商场、市场等公众的场所；
- 3、建筑面积大于1000m<sup>2</sup>内装修工程。

二、应当进行见证取样检验的材料

属于上述工程范围的项目防火设计中所采用的下列装修材料，应进行见证取样检验：

- 1、顶棚使用的难燃性、可燃性材料及经现场阻燃处理的可燃材料；
- 2、隔断使用的难燃性、可燃性材料及经现场阻燃处理的可燃材料；
- 3、墙面使用的吸音、软包等难燃性材料及经现场阻燃处理的可燃材料；
- 4、铺地使用的难燃性材料；
- 5、窗帘、幕布类难燃性装饰织物；
- 6、电线、电缆使用的难燃性塑料套管；
- 7、隔热、保温使用的难燃性平板材料、管状材料。

抗拔性能 (1)机械锚栓：对于单一锚栓，应按1%比例进行抽样检测；当锚栓类型、规格型号、施工工艺、设计要求和基体强度等级不同时，每个变化参数的抽样不宜小于3个样本；对于群锚，宜将单个锚板及所用锚栓作为一个样本进行整体抽样检测，抽检数量应与单一锚栓相同；当锚固连接安全等级为一级时，抽样比例不少于2%，且每个变化参数的抽样数量不宜少于6个样本。(2)粘结型锚栓、植筋和植螺杆：应按1%比例进行抽样检测；当粘结剂或锚固胶类型、钢筋或螺杆型号、植入深度、施工工艺、设计要求和基体强度等级不同时，每个变化参数的抽样不宜小于3个样本；对于锚固连接安全等级为一级的粘结型锚栓和用作梁柱纵筋或节点连接的植筋，抽样比例应不少于2%，且每个变化参数的抽样数量不宜小于6个样本。

长江新区装修材料检测在建材料试验员复检公司，湖北省精量建设工程检测有限公司经湖北省技术局计量认证和湖北省建设厅资质获准，具有法人资格，能承担第三方公正检验的建筑工程检测机构，对外行

文开展检测业务，提供检测数据和报告。

长江新区建筑材料检测节能材料第三方检测内容：1、保温板（EPS板、XPS板、聚氨酯泡沫塑料、泡沫玻璃制品、建筑用岩棉矿渣棉绝热制品、建筑绝热用玻璃棉制品等）检验。2、胶粉聚苯颗粒保温浆料、加气混凝土砌块的检验。3、保温用粘粘剂、抹面胶浆、抗裂砂浆、面砖粘结砂浆等的检验。4、增强抗裂腻子、柔性耐水腻子等的检验。5、耐碱网格布的检验。6、电线电缆截面积和单位长度电阻值检验。7、节能锚栓抗拉拔强度（现场拉拔）。