

鸡场负压风机厂家 鸡场负压风机 山东杰诺设备

产品名称	鸡场负压风机厂家 鸡场负压风机 山东杰诺设备
公司名称	山东杰诺温控设备制造有限公司3
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区亚东街1239号
联系电话	13563683876

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东杰诺温控设备制造有限公司3

通常畜牧风机风量的定义为：风速V与风道截面积S的乘积，大型负压风机由于能够用风速计测出风速，所以风量计算也很简单，直接用公式 $Q=VS$ ，便可算出风量。

畜牧风机数量的选择：畜牧风机数量的确定根据所选房间的换气次数，计算厂房所需总风量，进而计算得风机数量。

畜牧风机计算公式：

$N=V \times n/Q$ 其中：N——风机数量（台）；V——场地体积（ m^3 ）；n——换气次数（次/时）；Q——所选风机型号的单台风量（ m^3/h ）。

畜牧风机型号的选择可根据实际情况，如预留风机安装口，厂房大小，风机尽可能分别安装在厂房的山墙两侧，鸡场负压风机，实现需要的通风换气效果，需要注意的是排风尽量不靠近建筑物，以防影响附近环境。可在风口安装喷水装置，吸附从室内带出的污染物，以防对环境的污染。

畜牧风机在工作过程中，鸡场负压风机厂家，实现的是室外的空气进入室内的过程。所以，它在降温的同时，还可以保持室内空气的新鲜。另外，由于蒸发降温原理，因此畜牧风机具有降温和增湿的双重功能。利用这一原理，畜牧风机已经广泛应用于纺织、针织等车间使用，不但可以改善增温条件，而且还能净化空气，增加湿度，减少针纺过程中的针断丝率，大大提高了针纺织产品的质量。

负压风机将室内闷热气体迅速强制排出室外，任何通风不良问题均可改善的机器。下面为大家介绍一下负压风机的常见问题及解决。

1、负压风机水量调节，湿帘供水应使湿帘均匀湿透达90%以上即可，鸡场负压风机价格，水流量通过调节水泵减压阀的开度，可调节湿帘总供水量（反比）；而调节湿帘件进水球阀的开度，负压风机可调节湿帘件的供水量。

2、当负压风机水箱缺水或水位高度不够时，负压风机严禁通电水泵，否则会造成水泵空转发热而烧坏水泵；由于湿帘蒸发消耗水量，所以水泵通电时，必须确保水源供水正常（补水水阀处于常开状态）。

3、负压风机水流过大会产生回流困难，而使水从水槽溢出，水量过大还会造成上框挡板及湿帘毛边“飞水”现象；过小则使湿帘湿透不均。漏水问题排除发现有水滴溅离湿帘时，首先检查供水量是否过大；是否有损坏的湿帘、边缘出现破损或毛刺（可自行拔掉或塞海绵处理）框架接口处漏水时。在停止供水后，鸡场负压风机报价，擦干漏水处，加抹防水胶（玻璃胶）干后即可。在刚开通供水、湿帘还未湿透情况下，有短暂“飘水”现象属正常现象。

鸡场负压风机厂家-鸡场负压风机-山东杰诺设备由山东杰诺温控设备制造有限公司3提供。山东杰诺温控设备制造有限公司3是一家从事“养殖热风炉、燃煤热风炉、鸡舍加温炉”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“杰诺温控”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使山东杰诺设备在风机、排风设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！