

晶膜屏灌胶设备

产品名称	晶膜屏灌胶设备
公司名称	东莞市中汇翰骑自动化设备有限公司
价格	3.00/台
规格参数	运行轨迹:点、直线、方框、圆、圆弧 运行精度: $\pm 0.05\text{mm}$ (位移) 灌胶精度:胶量 $\pm 2\%-5\%$,比例:
公司地址	广东省东莞市大岭山镇杨屋东盛路8号富鼎工业园A栋
联系电话	18923714809

产品详情

一、行业应用

中汇翰骑晶膜屏灌胶设备可应用于透明显示屏、贴膜屏、晶贴屏、软膜屏等产品封装；

透明晶膜屏是具有多种可扩展性的高科技建材产品，它适用于各种应用场景，如建筑玻璃幕墙、沿街商铺玻璃窗、亮化工程、地铁口、室内装饰等领域

二、设备优势1.通过电脑编程可轻松实现多元化产品封装；2.设备配光电定位系统，用以提高产品的定位与封装位置的准确性；3.XYZ运动轴使用高精度运动导轨，伺服电机驱动，可有效确保设备的高精运行；4.线体由单双液体、在线真空脱泡设备于一体集成显示屏光源封装设备；5.通过集成线体全面提升晶膜屏光源封装工艺的作品质、人工成本及产能6.操作简便，可储存多组参数，生产时调出产品参数，按启动键即可；

7.自动清洗功能，中途下班，一键清洗，省时省力；8.中文操作界面，操作简单易学；

9.可参数设定灌胶速度、灌胶时间、停胶时间，实现出胶量稳定,不漏滴胶，高性能双液阀，回吸力量大，收胶干净；液位显示，缺料自动报警，胶流量检测，让安全更有保障；

10.厂家提供一年的免费保修服务，提供上门安装调试和培训

三.透明晶膜屏简介

晶膜屏优势

- 1、超级“稳定性”：几乎无故障、无死点。
- 2、不“刺眼”：采用面光源而不是“刺眼”的点光源等环保技术。亮度柔和，保护人眼。
- 3、不“娇性”：不怕磕碰，可以用水擦，防护等级IP66。
- 4、无“拼缝”：可以“私人定制”不同尺度的精密显示屏。
- 5、使用“寿命长”：24小时365天连续使用8年以上（理论10年）。

LED透明晶膜屏安装

撕开屏幕模块离心模，将屏依次贴在玻璃上，然后联通电源及信号，进行调试。另外通过变式，可以有固定安装，吊装，磁吸安装等。

LED透明晶膜屏不但集成常规户外高清LED显示屏的所有优点，并且大限度地消除了城市美观问题。因为它多被安装在玻璃幕墙后面，即使在白天不工作的时候，也丝毫不会对周围的环境造成任何影响。同时，由于它采取的是一种室内广告户外传播的新形式，所以很好地规避了户外广告的审批。

另外，随着城市建设步伐的加快，玻璃幕墙这种高端大气上档次的建材也开始逐渐变得风行起来，LED透明晶膜屏凭借它轻薄、无需钢架结构，安装维护简便，通透性能良好等特点，与玻璃幕墙可谓是一拍即合，应用于玻璃幕墙不仅毫无违和感，更是由于它的时尚、美观，富有现代感和科技气息，给城市建筑更增添了一份特别的美感。

四．设备使用须知

晶膜屏灌胶设备的工作环境要求

温度；25~45

工作电压；220V+120%,必须接地

工作电源；0.6~0.8MPa

操作场所；平整、范围2米长*2米宽*2.5米高

注意事项

1. 请于开机前先检视机械各部是否有异常之情形发生,或是有人员或物品阻碍机械本身之运转,如果有请加以清除或排除。

2. 请于每日生产前,预先检视各部之检测器是否正常,以免发生故障。

3. 设备启动时,确认电控箱内无熔丝开关,电流保护器,是否切于ON的位置,PLC是否切于RUN的位置;总气源气压是否在0.6MPA左右、缓冲气缸气源气压是否在0.2MPA以内。4.当系统做点检维修时,请务必关闭电源总开关,以确保人员及设备之安全,并于控制箱处挂“设备维修中,请勿送电”之标识牌,防止它人误开电源,待设备检修完成,再依序重新启动。

4. 机械运转中严禁任何人员触碰本机器动作范围内,且请勿任意将手或有卷入危险部位触碰机器运转部份,以免发生危险。

五 . 公司简介

东莞市中汇翰骑自动化设备有限公司（简称：中汇翰骑）位于东莞市大岭山镇杨屋东盛路8号，是一家集流体自动化设备应用研发、生产、销售、服务于一体的技术企业。

中汇翰骑致力于流体自动化设备的持续创新，应用已覆盖LED、精密电子、通讯、新能源、电源、生物医疗、工艺品等众多领域，产品包括视觉点胶机、精密点胶机、全自动喷涂机、硅胶挤出机、双液灌胶机、水晶滴胶机、晶膜屏灌胶设备、全自动灌胶生产线等流体自动化设备及非标自动化生产线定制&整体解决方案。

中汇翰骑一直坚持流体自动化设备的自主创新、快速响应市场，为客户持续创造更高的价值！

六. 设备图片