

# 石家庄灯箱-石家庄超薄灯箱制作-石家庄软膜灯箱-石家庄早来灯箱

产品名称	石家庄灯箱-石家庄超薄灯箱制作-石家庄软膜灯箱-石家庄早来灯箱
公司名称	石家庄早来广告有限公司
价格	.00/件
规格参数	石家庄灯箱:广告灯箱 灯箱:软膜灯箱 石家庄:早来广告
公司地址	石家庄中华南大街祥云国际1602
联系电话	0311-89838709 13011580384

## 产品详情

石家庄灯箱-石家庄超薄灯箱制作-石家庄软膜灯箱-石家庄早来灯箱

灯箱的维修与保养

维修

- 1、拆装灯箱时操作人员必须戴纯棉白色作业手套。因手汗中有油、盐、酸、碱等成份，均有腐蚀性，粘在不锈钢上会慢慢腐蚀不锈钢表面，使不锈钢表面慢慢退旧变色，失去原有的美观。
- 2、拆装灯箱外框时一定要平拿轻放，禁止碰撞及扭曲，把外框平放在地面上；
- 3、拔下插头，断开电源（禁止将漏电保护器当作电源开关使用），再进行电器原件的检查（禁止带电操作）；在检查时要求细致，如电源线进入孔、镇流器输入、输出接线柱、灯座上的电线等等；
- 4、灯箱片尺寸一定要与导光板尺寸相符，不要过大或过小，以免影响展示效果和灯箱内部的热量散出；
- 5、在安装灯箱外框时要轻拿、平起、平挂，然后再把灯箱下部合上，用内六角螺钉固定；
- 6、然后查看灯箱上部电源线是否在电源经出入槽内，如没有须做更正；
- 7、插上电源插头，合上总电源开关看灯光是否正常，如有一边亮一边不亮的现象，请先断开电源，拔下插头，并检查灯座电线，灯管是否松动不到位；镇流器输入、输出电线是否松动等。
- 8、如整个灯箱不亮，请检查漏电保护器是否合上，插头内的电线接头是否松动，镇\*压流器输入、输出

接头是否松动等；

9、如漏电保护器合不到通电位，请检查电源线的进入、镇流器和灯管下面的支线电路等是否漏电；

10、如灯箱内有太高的噪声，请检查镇流器是否老化；

11、如灯箱出现时亮、时不亮的现象，请检查启辉器，各接线柱、插头是否老化，灯管是否到位或老化等。

## 保养

1、操作人员必须戴纯棉白色作业手套。

2、灯箱外表面要求每五天擦拭一次。

1) 擦拭时要求用纯棉毛巾，牙膏溶液（牙膏半盒 +5 升水），然后用清水擦去牙膏溶液；

2) 耐力板要求用潮毛巾擦拭，以防止静电；

3) 电器部分用毛刷刷，总电源线用干毛巾擦拭；

4) 后背板框用干毛巾擦拭；

5) 导光板用洗洁精溶液拭（比例 1：1000）；

6) 导光板要求一个月清洁一次；

3、灯箱下部的固定螺栓每 30 天用机油擦拭一次，防止生锈。

注：禁止使用具有腐蚀性的清洁剂擦拭灯箱。

## 运输

### 1、壁挂式灯箱

1) 壁挂式灯箱在运输过程中禁止碰撞，小心轻放；

2) 放置时要求用专用的运货架或包装箱，重叠高度按运输架和包装箱的高度而定，但\*高不超过 1.7 米，防止碰撞。

### 2、立式灯箱

1) 立式灯箱在运输过程中，禁止碰撞、摩擦；

2) 在装运过程中，要求用包装带包好，上、下要求加厚，用胶带粘好再装车；

3) 装车时要相互之间挤紧，不许有松动，以减小相互之间的摩擦力，禁止碰撞或机械摩擦，破坏表面油漆或变形。

注：以上 1、2 两项均要求做好防雨、防潮工作。