

蓝天蓄电池6-CNJ-38 12V38AH储能胶体蓄电池

产品名称	蓝天蓄电池6-CNJ-38 12V38AH储能胶体蓄电池
公司名称	山东恒泰正宇电源科技有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:蓝天 型号:6-CNJ-38 规格:12V38AH
公司地址	济南市历城区银座万虹广场1001-5号
联系电话	13290292093

产品详情

蓝天蓄电池6-CNJ-38 12V38AH储能胶体蓄电池

蓝天蓄电池产品特征

1. 容量范围：100Ah—3000Ah；
2. 电压等级：2V、
3. 设计寿命长：2V系列电池设计浮充寿命达15年以上，
4. 自放电小： 1%（每月）；
5. 密封反应： 99%；
6. 结构紧凑，比能量高；
7. 工作温度范围宽：-15~45 。

蓝天蓄电池结构特点

板栅：采用子母板栅结构技术；

正极板：涂膏式正极板，高温高湿4BS固化工艺；

隔板：具有高吸附、高稳定性的多微孔超细玻璃纤维隔板；

电池壳体：抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级)；

端子密封：采用多层极柱密封专有技术；

安全阀：迷宫式双层防爆滤酸阀体结构；

接线端子：采用嵌铜芯圆端子结构设计。

蓝天蓄电池用户收货须知:

- 1、当您从快递公司或物流工作人员处领取包裹时，一定要注意当场查验货物是否完好，不要以外包装好，就直接签收，要检查货物完好，在签收；
- 2、确认外包装无明显压扁、破洞、散开、潮湿以及无拆封痕迹等情况后再签收；
- 3、若遇以上情况，请当场打开检查商品是否完好无损、是否可正常使用、数量品种是否齐全等；
- 4、若有任何问题，请拒绝签收并当着工作人员的面与我们联系解决。

蓝天蓄电池更换窍门：

容量不同、性能不同、生产厂家不同的蓄电池不可连接在一起使用。

实际容量相同的蓄电池或蓄电池组方可

实际电压相同的蓄电池或蓄电池组方可并联使用。

蓄电池组连接和引出请用合适的导线。

连接和拆卸时务必切断电源，否则会触电甚至爆炸的危险。

正负极不得接反或短路，否则会使蓄电池严重受损，甚至发生爆炸。

连接部件应锁紧，防止产生火花；若接触面被氧化，可用苏打水清洗。

新安装的蓄电池组在使用前应进行72小时浮充充电使蓄电池组内部电量均衡，方可进行测试或使用。

UPS在正常使用时突然出现蜂鸣器长鸣告警。

可能故障原因：

- 1) 用户有大负载或大冲击负载启动。
- 2) 输出端突然短路。
- 3) UPS内部逆变回路故障。
- 4) UPS保护、检测电路误动作。

处理方法：

- 1) 增大UPS的功率容量。
- 2) 检查UPS的输出是否短路。
- 3) 检查UPS逆变器。
- 4) 检查UPS内部控制电路。

工业级UPS电源供电特点

采用双DSP全数字化控制技术，整机控制精度高、运算速度快。

手动维护旁路设计，维修时仍然可以对负载进行不间断供电，提高可靠性及可维护性。可在40摄氏度的环境温度下正常工作。

支持串机热备份，母联，N+X并机冗余，提供高可靠的电源品质，适合在用电极为严苛的环境下使用。抗冲击力强，对负载瞬间变化产生的干扰能起到更高的保护，提高了UPS的带载能力，兼容性好。

根据电池的特性及容量的大小，设置佳充电电流。

操作简单，通过显示屏可了解系统的运行数据，并配有LED状态指示，可随时了解UPS工作状态。

通风方式采用自然对流，独立风道，热分流设计。

适应高温、高湿、粉尘、盐碱、腐蚀性气体、震动等恶劣的工作环境。

提供RS232/RS485/SNMP（可选）通讯接口或干接点接口。

为了降低对环境的影响，一些主流的运营商正在逐步使用飞轮储能系统代替电池系统，为其关键负载提供应急电源保障，降低公共事业成本及减少碳排放。

飞轮储能系统就像一个动态的物理电池，飞轮以旋转质量的形式存储动能。飞轮储能系统的主要组成部分包括高速电动机/发电机、在运行期间维持飞轮转子悬浮的五轴主动磁轴承悬浮以及一套智能软件控制系统。外部输入的电能经过电动机驱动飞轮转子进行旋转，带动飞轮本体加速旋转至额定转速，使其在7*24h内保持高速旋转，直到需要释放存储的能量。