

西门子MP277触摸屏上电黑屏白屏花屏故障原因及处理

产品名称	西门子MP277触摸屏上电黑屏白屏花屏故障原因及处理
公司名称	上海恒税电气维修有限公司
价格	888.00/台
规格参数	西门子:SIEMENS 西门子触摸屏:触摸屏上电黑屏维修 上海维修:专业技术 信誉可靠
公司地址	松江区佘山镇工业园吉业路450号4栋303
联系电话	18702125064 18702125064

产品详情

西门子MP277触摸屏上电黑屏白屏花屏故障原因及处理，维修故障包括：按键损坏，电源板故障、高压板故障，液晶故障、主板坏、上电黑屏、花屏、暗屏、触摸失灵，不能正常开机、触摸问题、按键问题、屏幕显示问题（屏碎、花屏、白屏、黑屏等）、通讯问题（触摸无反应、触摸反应慢等）、电源故障、主板问题、系统问题等
工控机无法安装操作系统；工控机按下开关，可以看到指示灯亮，但屏幕无显示；工控机开机屏幕出现英文或数字报错，无法进入系统；工控机不识别光驱、硬盘、软驱、串口、并口、网卡口等；工控机按下开关，没有任何反应(无法开机)；工控机经常死机、掉电或自动重启；工控机密码遗忘，无法进入系统；工控机电池无法充电；

可解决的问题包括：触摸屏上电无反应，上电烧保险，上电蓝屏，通电几分钟后屏幕变为蓝屏，主板故障，屏幕偏黑，通讯时有时无，触摸失灵，有时白屏，触摸面板故障，黑屏，死屏，电源故障，液晶故障，触摸面板损坏，触控正常但主板程序无反应，触摸不良，触摸失灵；操作灵敏度不够，上电无任何显示，PWR灯不亮但其他一切正常，双串口无法通讯，主板松动，485串口通讯不良，触摸屏上电无反应，通讯不良，画面不能切换，触摸死机等

西门子触摸屏开机屏幕不亮也就是黑屏维修，西门子MP377电源是正常的液晶屏显示几个英文字母白屏维修，西门子MP277进不了系统开就不动了，西门子MP377白屏屏幕有字母显示进不了系统程序，西门子触摸屏黑屏主板不启动维修，西门子OP270按键失灵主板芯片坏，西门子TP270不进系统程序下载，西门子触摸屏白屏维修，MP377触摸指甲点没反应，触摸位置跑偏维修，西门子触摸屏TP1200触摸不灵维修，西门子人机面板TP1200触摸无反应维修，西门子人机界面TP1200按键失效，失灵维修，显示#号维修，通讯故障维修，无显示维修，玻璃碎片，玻璃板更换，保护膜更换，按键开关更换，按键保护膜更换，西门子SIMATIC HMI Comfort Panel:TP700、TP900，停留在SIMATIC HMI界面，无法进入WinCE系统，无法进入系统，光标对角来回移动，触摸屏黑屏进不了系统，上电提示无引导系统，重新启动。无法进入OS更新恢复出厂设置模式。开机停留在画面，西门子触摸屏维修：TP700，KP700，TP900，KP900，TP1200，KP1200，TP1500，KP1500，TP1900，KP1900，TP2200，KP2200，西门子802S维修，西门子802S数控系统维

修,西门子802s操作面板维修,西门子802c维修,西门子802c数控系统维修,西门子802c控制面板维修,西门子802s数控面板维修,上海西门子802s维修,江苏西门子802s维修,上电几分钟就黑屏故障,不开机主板坏维修,西门子MP277黑屏维修,MP277触摸偏移维修,MP277无显示维修,触摸玻璃更换,MP277按键不灵维修,液晶屏更换,主板维修,电源维修,通讯维修,暗屏维修,黑屏维修,显示异常维修,显示横条维修,西门子触摸屏维修,6AV66440AA012AX0 SIMATIC MP 377 12" TOUCH

西门子MP277黑屏维修,西门子触摸屏MP277黑屏维修,西门子MP277突然黑屏维修,西门子MP277黑屏维修,触摸操作面板无法显示主机界面维修,西门子MP277黑屏-没有显示维修,西门子MP277触摸屏黑屏维修_西门子OP170B维修
西门子TP277维修,MP277启动黑屏无显示维修,西门子MP277显示黑屏主板不亮维修

西门子MP377屏幕使用时突然无显示维修,西门子MP377触摸无反应维修 十年维修技术,西门子MP377触摸屏无法启动故障解决维修,西门子MP377黑屏维修,触摸显示屏进不了操作系统故障维修,西门子MP377触摸无反应维修 西门子触摸屏维修

一台触摸屏,其点击精度下降,光标很难定位。

[故障分析处理]

- 1) 运行触摸屏校准程序。(开始--设置--控制面板--声波屏---Caliberate按钮)。
- 2) 如果是新购进的触屏,请试着将驱动删掉,然后将主机断电5秒钟开机重新装驱动。
- 3) 如果上面的办法不行,则可能是声波屏在运输过程中的反射条纹受到轻微破坏,无法完全修复,你可以反方向(相对与鼠标偏离的方向)等距离偏离校准靶心进行定位。
- 4) 如果声波屏在使用一段时间后不准,则可能是屏四周的反射条纹或换能器上面被灰尘覆盖,如果您使用的是我公司KA型机柜,您可以打开上盖用一块干的软布蘸工业酒精或玻璃清洗液清洁其表面,再重新运行系统,注意左上,右上,右下的换能器不能损坏。然后断电重新启动计算机并重新校准。
- 5) 触摸屏表面有水滴或其它软的东西粘在表面,触摸屏误判有手触摸造成表面声波屏不准,将其清除即可。