

# 太仓电工安全带检测 防坠落安全带检测

产品名称	太仓电工安全带检测 防坠落安全带检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

## 产品详情

电工安全带安全绳的使用 1、为保证高空作业人员在移动过程中始终有安全保证，当进行特别危险作业时，要求在系好安全带的同时，系挂在安全绳上。 2、禁止使用麻绳来做安全绳。 3、使用3米以上的长绳要加缓冲器。 4、一条安全绳不能两人同时使用。

电工安全带的使用技巧是作业者把安全带系挂在高处，自己处于低位工作。这样可以使有坠落发生时的实际冲击距离减小，对腰部的伤害也会相应减轻，这就是高挂低用。电工安全带在使用时挂点在自己的正上方，这样可以有效避免钟摆效应，在使用过程中受伤。

一些施工单位常用的安全带检验方法：

采用麻袋，由装木屑刨花等作填充物，再加铁块，以达到试验负荷的重量的标准。用专作实验的架子，进行动、静荷重试验。

锦纶安全带配件极限拉力指标为：腰带1200~1500kg，背带700~1000kg，安全绳1500kg，挂钩圆环1200kg，固定卡子60kg，腿带700kg。

安全带的负荷试验要求是：施工单位对安全带应定期进行静负荷试验。试验荷重为225kg，吊挂5min，检查是否变形、破裂等情况，并做好。

安全带的检验周期为：每次使用安全带之前，必须进行认真的检查。对新安全带使用两年后进行抽查试验，旧安全带每隔6个月进行一次抽检。需要注意的是，凡是做过试验的安全护具，不准再用。