

厂家供应弹性防水防腐涂料

产品名称	厂家供应弹性防水防腐涂料
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安百嘉建材 状态:双组分 作用:防腐、防水
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

产品简介

防腐涂料施工与应用是以高分子乳液为基料，加入玻璃鳞片、不锈钢鳞片、锌铝鳞片、石墨鳞片、云母氧化铁鳞片等，CPE-863三防一体强固胶泥防腐蚀工程的设计、施工及验收，符合现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046、《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212、《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》GB50224等的规定。

由水性聚酯、氟碳树脂和高分子乳液及助剂等混合而成，防腐涂料石墨及陶瓷土等混合而成，使用时，将A、B两组分按出厂配比比例混合，经数小时后固结成既富有弹性、坚韧又有耐久性的整体涂膜。

产品特点：

耐强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、油等。使用寿命长，机械力学性能优良、拉伸强度高、延伸率大，抗变形，对基层收缩和开裂变形适应性强。无毒、无害、无污染。

干湿基面均可施工，施工简便、安全。

粘结强度高。

耐臭氧、耐生物菌的腐蚀性强。

防水防腐防碳化作用，无毒可用于饮用水工程的防腐防水抗渗。

施工流程

1、工艺流程

基层处理 涂刷底涂三防一体化弹性防水防腐涂料 涂刷中层三防一体化弹性防水防腐涂料
涂刷面层三防一体化弹性防水防腐涂料

2、基层清理：

基层表面凸出部分应铲平，凹陷处水泥砂浆填平密实，将沾污尘土、砂粒砂浆、灰渣清理干净，油污应清洗掉，并用清洁湿布擦一遍；基层表面应平整不得有松动、起砂、空鼓、脱皮、开裂等缺陷，表面层含水率应小于9%；报验合格后才可以刷底涂；

3、滚刷底涂：

底涂是为了提高涂膜与基层的粘结力，而当基层潮湿或在不吸水的干净的基层上使用时，

4、细部附加处理：

管根、阴阳角等易发生漏水的部位应增加一层加筋布加强处理。首先用毛刷刷厚度均匀地涂刷一遍三防一体材料的中涂防水涂料，涂刷宽度250mm为宜，并立即粘贴加筋布进行加筋增强处理。

涂刷第1道涂层：

细部节点处理完毕且涂膜干燥后，进行第1道大面涂层的施工。涂刷时要均匀，不能有局部沉积，并要多次涂刮使涂料与基层之间不留气泡。

涂刷第二道涂层：

在第1道涂层干燥后（一般间隔8h，一般以手摸不粘手为准），进行第二道涂层的施工，涂刷的方向与第1道相互垂直，干燥后再涂刷下一道涂层，直到达到设计厚度。

面层涂膜施工：

后一道涂层采用面部涂料滚涂一道，以提高涂膜表面的平整、光洁效果。涂膜收头时应采用防水防腐涂料多遍涂刷，以保证其完好的防水防腐效果。

防水层的验收

施工时应边涂刷边检查，发现缺陷及时修补，现场施工员、质检员必须跟班检查，检查合格后方可进入下一道涂层施工，特别要注意平立面交接处、转角处、阴阳角部位的做法是否正确。自检合格后报请监理方/建设方进行防水层的整体验收。

防水防腐层的临时保护措施

防水防腐层施工完毕后严禁打眼凿洞，如确需要，则请及时与涂膜施工方联系，以便及时修补，避免渗漏隐患的存在。