

防洪挡水板 铝合金防水墙防汛板阻水门挡

产品名称	防洪挡水板 铝合金防水墙防汛板阻水门挡
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	280.00/延米
规格参数	品牌:悦明 材质:铝合金 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

防洪挡水板 铝合金防水墙防汛板阻水门挡

安装要求步骤：

- 1、在现场安装前，需要符合门洞尺寸，查看门洞尺寸是否与下料单相符，要保证墙面、墙角的清洁，立柱接触面不要有杂物，进行测量水平以及垂直度。预埋件、地轨安装说明：(如果宽度尺寸小无预埋件，可以忽略此项操作，如果地面平整度在±2mm以内则不需要安装地轨)
- 2、根据要求尺寸，在地面相应位置挖安装孔洞、轨道槽等；b、安装中柱预埋件、轨道；C、固定预埋件、轨道保证水平度；（注：安装过程中注意保护螺纹孔的洁净，无异物）
- 3、边立柱示意图、安装说明：1、在墙上相应位置打孔；
2、安装边立柱；3、另一侧安装方式相同；4、打胶密封缝隙；(注：侧压紧固螺丝在迎水面方向)
- 4、拐角立柱示意图、安装说明：(无拐角，此条可忽略)：1、安装拐角预埋件；2、安装边立柱；3、打胶密封缝隙；
- 5、中立柱示意图、安装说明：1、安装中立柱；2、紧固立柱螺栓；
- 6、安装斜支撑；
- 7、装配紧定装置：1、安装内置上压片；2、安装上压螺栓；3、安装三角支架组配件；4、安装三角支架组；

施工完成，能正常使用后，对现场施工场地进行检查，看是否除了已提前说明的多余料件外，是否没有多余的主要料件。检查完成后对施工现场进行清理，将施工过程中的废料、废物清洁干净。