

YBX3防爆电机

产品名称	YBX3防爆电机
公司名称	大连荣佳电机有限公司
价格	8900.00/台
规格参数	众泰:200L YBX3:30KW 山东荣成:B3
公司地址	中国 辽宁 大连市 甘井子区怡宁路20号
联系电话	0411-82928923 15909857109

产品详情

中心高80~355mm，功率0.18~400kW，防护等级IP55，绝缘等级F级，冷却方式IC411，环境温度-15 ~+40，海拔不超过1000m。

主要特点及依据标准：该系列依据GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备通用要求》和GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的的设备》，制成隔爆型。效率执行GB18613-2012《中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值》中的节能评价值标准，效率达到2级能效，且具有性能优良，使用安全可靠，振动、噪声比同类产品更低的特点，符合环保要求。本系列电动机的功率等级、安装尺寸符合国际电工委员会（IEC）标准，其对应关系与德国DIN42673标准相同，有利于出口设备的配套和引进设备的配套。

应用范围及使用环境：防爆标志Ex d I Mb、Ex d IIB T4 Gb、Ex d IIC T4 Gb。以上系列电动机适用于有爆炸性气体混合物存在的场所。Ex d I Mb适用于煤矿瓦斯气体环境用电气设备；Ex d IIB T4 Gb适用于工厂用II类A、B级；Ex d IIC T4 Gb适用于工厂用II类A、B、C级，温度组别为T1、T2、T3和T4组爆炸性气体混合物存在的环境。