

# 凯斯通气缸F89U014DA F89U020DA F89U032DA F89U051DA F89U085DA F89U140DA

产品名称	凯斯通气缸F89U014DA F89U020DA F89U032DA F89U051DA F89U085DA F89U140DA
公司名称	深圳市德隆泰科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:keystone 型号:F89U014DA 产地:中国成都
公司地址	深圳市龙岗区平湖华南城MO5栋118号
联系电话	86-075589686735 18923752402

## 产品详情

凯斯通气缸F89U014DA F89U020DA F89U032DA F89U051DA F89U085DA F89U140DA F89 F89-002 F89-004 F89-006 F89-009 F89-014 F89-020 F89-032 F89-052 F89U-051 F89-085 F89-086 F89-140 F89-240 f89006sr08 F89U006SR10 F89U009SR08 F89U020SR08 F89U032SR08 F89U052SR08 keystone F89U气动执行器 F89U气缸 f89u气动执行机构 PENTAIR气缸 F89U气缸 keystone气缸 F89D气缸 F89E气缸 F89U气动执行器 F89U气动执行机构 F89U气缸维修包 F89U气缸密封圈 维修F89U气缸 F89U气缸维修美国F89U气缸 上海F89U气缸 上海青浦F89U气缸 上海keystone F89U气动执行器 现货F89U气动执行器 现货F89U气动执行器F89U002 F89U004 F89U009 F89U014 F89U020 F89U032 F89U066 F89U085 keystone气动执行机构 气缸的描述

主要特点紧凑、可靠及低运行成本，适用于各类角行程阀门。特性和优点 \*  
 直接安装到各类Keystone蝶阀和球阀。 \* 阀门连接与Keystone（英制及公制）和ISO 5211标准兼容。 \*  
 双齿轮齿条设计消除齿轮轴的侧向负载，减少轴承磨损并延长使用寿命。 \*  
 产品结构优化，标配机械行程限位可调整阀门全开和全关位置（双方向+/-5可调）。 \*  
 阳极氧化铝外壳和静电粉末表面喷涂(ESPC)提供了持久的防腐蚀性环境保护。 \*  
 双作用和弹簧复位单作用两种版本适用于不同成本效益和安全运行需要。 \*  
 高达12个独立的弹簧适用于不同扭矩的球阀和蝶阀。 \*  
 预压缩弹簧设计及防吹出驱动齿轮确保运行维护安全。 技术数据 扭矩输出范围：双作用型：11 - 4173 Nm (97 - 36955 in · lb) 弹簧复位型：6 - 1663 Nm (51 - 14729 in · lb) 操作介质：压缩空气（干燥或润滑）  
 供气压力：8.3 bar (120 psi) 动态 10 bar (140 psi) 静态 行程调整：双向终端±5° 行程限位可选  
 温度范围: -20 °C 至 +80 °C (-4 °F 至 +176 °F) 低温型：-40 °C 至 +65 °C (-40 °F 至 +149 °F)  
 高温型：-15 °C 至 +150 °C (5 °F 至 +302 °F) 原厂标准F89U系列，ISO标准 F89E系列，欧洲标准F89D系列