

现货供应韩国LUBCHEM润滑脂LUBCHEM MS 6012机油发动机油

产品名称	现货供应韩国LUBCHEM润滑脂LUBCHEM MS 6012机油发动机油
公司名称	南阳赛硕贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:LUBCHEM 型号:SE 6223 S 产地:韩国
公司地址	河南省南阳市新野省朝阳路希尔顿公馆6号楼2单元1302室
联系电话	13723028290

产品详情

LUBCHEM PFS Fluid 是含氟油 (PFPE oil) 的氟系盐酸酯 基本制造(Perfluorinated polyethers Solvent)的不燃润滑剂。尤其在高或低环境下也能优地维持润滑能力，因摩擦产生的噪音减少性能更。内酸性、耐热性、内化学性的FPE Oil与橡胶的兼容性卓越。 LUBCHEM PFS Fluid不含破坏臭氧的物质，非常环保，润滑膜的形成很好，即使量少，也能在更大范围内喷洒。

WS2 特征 - 一般情况下，大气压下，-270 ~ 650 时，有对温度有抵抗性， - 钼和钨在化学上虽然是类似的，钼比重高，结构更稳定。 - 钨主要在航空中使用，正在扩展到其他领域。 - WS2的高温限度比MoS2高300 。

Aluminum润滑脂 特点：高温, 高 荷重. 使用范围:钢铁、食品、水泥产业等.

Barium润滑脂 特点：低温, 高温, 高 荷重, 高速. 耐水性, 传导稳定性
使用范围:电子、造纸、汽车、轴承产业等

Calcium润滑脂 特点：高温, 高 荷重, 高速. 耐水性 使用范围:钢铁, 造纸产业 等.

Lithium润滑脂 特点：低温, 高温, 耐水性, 抗氧化性。 传单稳定性。 广泛使用 使用范围:汽车, 钢铁, 轴承, 电子产业 等.

Sodium润滑脂 特点：高温, 高 荷重. 使用范围：钢铁, 食品产业 等.

Urea润滑脂 特点：高温, 高 荷重, 高速. 耐水性 使用范围：钢铁, 汽车, 电子产业 等.

Bentonite润滑脂 特点：高温, 低速. 使用范围：钢铁, 电器产业 等.

Paste润滑脂 特点：低温, 高温, 低速, 滑动部位 使用范围：钢铁, 汽车, 食品产业 等

润滑脂 特点 使用范围