

广州宇益电热锅炉 电热水锅炉 洗浴电锅炉小型电锅炉电锅炉

产品名称	广州宇益电热锅炉 电热水锅炉 洗浴电锅炉小型电锅炉电锅炉
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	7200.00/台
规格参数	品牌:宇益 用途:蒸汽加热升温 额定蒸汽量:32KG/H
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

产品详情

特点:本系列产品设计制造、检验严格按照国家标准,本体采用优质锅炉钢制成,给水泵采用压力大、噪声低的高温高压旋涡泵。炉内设有水位控制,加热加水自动转换。本系列产品设计独立电路,易于清洗,易于上水;体积小、热效率高、安装、移动使用方便快捷。应用范围:

民用:蒸豆浆,点心及其它汤类、小型洗衣店用于熨烫;工业用:小型制衣厂,化工生产线用蒸汽;配套食品机械,医疗机械,化工机械;制茶发酵;酒店蒸饭保温,熨烫等等.实验室用:实验室用小量蒸汽;教学实验用医院用:医疗机械消毒,药品消毒等。工程养护:桥梁.路桥保养与护理

蒸汽发生器六大优势

1、炉胆设计:内胆按10年使用寿命设计储气空间大30%,蒸汽纯无水分热效率达98%以上,蒸汽纯净四重安全保障系统

2、量身定做,遵照国家高技术标准,满足客户需求。技术团队,按照客户的使用需求量身定做(高压、防爆、无垢设计、流量数显、功率可无极调速、充电移动式发生器、国

外电压、油电两用燃料锅炉、生物质乙醇锅炉、24v安全电压发生器)

3、采用天然磁铁全铜浮球液位控制器，抗氧化 不论水质，使用寿命延长2倍回收余热，节电超30%安全：采用电加热，无明火，无安全隐患。节能：热效力达98%以上 升温快，约8分钟即可使用环保：零排放，零污染

4、外观设计：结构精细，安装简单，使用方便带刹车脚轮移动方便，整机出厂易安装，无需人员也能操作自如指一动——全自动诺贝思蒸汽发生器

5、用软化水、纯净水，锅炉寿命延长3-5年，节能超50%软水：硬度低于8度的水为软水。（不含或较少含有钙镁化合物）硬水：硬度高于8度的水为硬水。（含较多的钙镁化合物）。硬水会影响洗涤剂的效果；锅炉用水硬度高了十分危险，不仅浪费燃料，而且会使锅炉内胆及加热管有较多的水垢。

6、拥有强大的研发团队和生产能力，产品掌握蒸汽发生器核心技术

1) 发生器严禁使用井水，河水，湖水，因为没有经过水处理的水矿物质特别多，虽然有些水用眼看起来很清，没有浑浊现象，但是经过锅炉内胆水反复烧沸腾以后，这些没有水处理的水里面矿物质会产生化学反映更厉害些，它们会粘在加热管和液位控制器上面，这样会产生下列情况：

一) 加热管外表泥垢过多，加热时间会延长，会增加耗电量。

二) 加热管外表泥垢过多，会很大损耗加热管寿命。

三) 液位控制器泥垢过多，会使用失灵，会不工作，加热管会烧坏。

2) 本机要专人使用，熟读说明书，必须要按机器外表贴的警告提示，和使用须知操作。

3) 使用三相电源时，将标有“n”的一线接在电源领线上，将标有“火线”的三条线分别接在电源的a,b,c三相火线上。

4) 机器外表必须要接地。

5) 每次开机前，要先检查电源是否正常，加好水箱的水。

6) 每次关机，要及时放掉锅炉内胆里的水合蒸汽，关掉总电源，否则气体在机器里面冷却后会变成假的气体，第2天开机到时候气压会很快上来，不过阀门打开后出来的都是水。

7) 在使用本机的时候要注意及时排污，每天好二次，排污时应带压力0.15map排放，只有这样才会防止管道堵塞，排污管道妥善连接，避免烫伤。

8) 正确使用机器会使机器寿命大大增加，还会节约电费。

9) 如有技术的疑点，请及时和我们联系：