

污水管道封堵气囊 充气式管道封堵气囊 DN500管道封堵气囊

产品名称	污水管道封堵气囊 充气式管道封堵气囊 DN500管道封堵气囊
公司名称	衡水盈年橡胶制品贸易有限公司
价格	360.00/个
规格参数	品牌:长信 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	衡水市桃城区红旗大街792号衡通物资综合楼
联系电话	18832825830

产品详情

污水管道封堵气囊 充气式管道封堵气囊 DN500管道封堵气囊。闭水试验气囊合适对排水管道封后进行闭水实验、闭气实验、漏点查找、管道修理暂时堵水等保护测验工作。管道封堵气囊，由气囊、压力表、三通、6米长气管，打气筒组成。在修建楼层闭水实验中能承受2-3层楼水的天然压力。污水管道封堵气囊，合适对排水管道封后进行闭水实验、闭气实验、漏点查找、管道修理暂时堵水等保护测验工作。橡胶堵水气囊，首要针敌对管（即从检查口塞入的那种管道）管道封堵，特点是：1、使用直观、直接观察压力表的压力使用，按照规则压力充气。2、本体尺度小、易于塞入管道，经济实用。3、本污水管道封堵气囊可以折弯180度，并有的耐腐蚀性能。4、采用增强橡胶制成，胀大性。污水管道封堵气囊的使用方法：将管道封堵气囊放入需要堵塞的管道口处，放入管道的长度为气囊的长度，然后通过进气阀冲入压缩空气到规则压力，即可进行施工，施工结束后打开进气阀放出空气，取出气囊。

污水管道封堵气囊 充气式管道封堵气囊 DN500管道封堵气囊。城市水利工程施工要求在水条件下干法施工，才能保证工序正常展开和施工质量。首先要填筑拦河上下游临时施工围堰，将河道断流，需要导流的河道还要另外布置上游河道排水导流设施。在河床积水降低到一定高程后，布置在河道两侧的排水管道出口就会暴露出来，并且看到排水管道水流方向。打开离排水出口近的一个窰井盖，组织潜水员穿工作服深入井下工作，测量管道直径和管内水深，探索管道内淤泥和建筑垃圾情况。潜水员工作时，要首先探明管道内气体品种和状况，不能运用明火照明；在窰井周边要设置安全标志，保证现场作业人员的安全；要组织专职人员担任指挥道路交通，根绝车辆交通带来的安全事故。

污水管道封堵气囊 充气式管道封堵气囊 DN500管道封堵气囊。

管道封堵气囊按效果分：

1、管道封堵作业型：首要用于管道抢修施工。2、管道检测作业型：首要用于管道闭水渗漏检测。污水管道封堵气囊按运用的原资料分：1、纯橡胶型：选用天然橡胶、丁晴橡胶、氯丁橡胶、丁基橡胶等选用纯橡胶制成。2、复合橡胶：选用多种组成或天然橡胶加工而成的产品。3、骨架资料型：选用涤纶、锦纶、尼龙、芳纶等纤维织物外表涂上橡胶或其它资料加工的产品。管道封堵气囊按成型工艺分：1、一次硫化成型工艺：气囊在硫化罐或其它硫化设备上通过一次硫化成型的产品。2、多次硫化成型工艺：一些杂乱的气囊通过一次硫化形不成成品，就选用多次硫化成型的工艺。3、粘组成型工艺：通过将多组胶片等片材选用黏合资料衔接在一起，粘组成型。4、热合硫化成型工艺：将气囊的胶片通过特种高温压力设备将其粘合制成。