

多级离心泵价格 南京离心泵 南京锐创

产品名称	多级离心泵价格 南京离心泵 南京锐创
公司名称	南京锐创泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区幕府西路99号-6
联系电话	13851526699

产品详情

ISW型卧式单级单吸离心泵产品用途:

- 1、 ISW型卧式单级单吸离心泵又名ISW卧式管道泵，卧式离心泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水，园林灌溉，消防增压及设备配套，使用温度T： 80 。
- 2、 ISWR(WRG)型热水(高温)循环泵广泛适用于能源、冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵，ISWR使用温度T： 120 、WRG使用温度T： 240 。
- 3、 ISWH型卧式化工泵，供输送不含固体颗粒，南京离心泵，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门，使用温度T：-20 -120 。
- 4、 ISWB型卧式油泵，供输送柴油、煤油等石油产品，使用温度T：-20 -120 。

离心泵引就是根据离心力原理设计的，高速旋转的叶轮叶片带动水转动，将水甩出，从而达到输送的目的。离心泵有好多种，从使用上可以分为民用与工业用泵；从输送介质上可以分为清水泵、杂质泵、耐腐蚀泵等。

- 1、 运行平稳：泵轴的同心度及叶轮优异的动静平衡，保证平稳运行，多级离心泵价格，振动。
- 2、 滴水不漏：不同材质的硬质合金密封，保证了不同介质输送均无泄漏。
- 3、 噪音低：两个低噪音的轴承支撑下的水泵，运转平稳，除电机微弱声响，基本无噪音。
- 4、 故障率低：结构简单合理，关键部分采用配套，整机无故障工作时间大大提高。

5、维修方便：更换密封、轴承、简易方便。

6、占地更省：出口可向左、向右、向上三个方向，便管道布置安装，节省空间。

离心泵优点

紧凑式结构；宽范围流量和扬程范围宽；适用于轻度腐蚀性液体；多种控制选择流量均匀、运转平稳、振动小；不需要特别减震的基础；设备安装、维护检修费用较低。

离心泵技术参数

流量；扬程；泵送液体温度范围；轴功率；系统承压。

离心泵应用范围

液体输送；冷却系统；工业清洗系统；水产养殖场；施肥系统；计量系统；工业设备。

离心泵可广泛用于电力、冶金、煤炭、建材等行业输送含有固体颗粒的浆体。如火电厂水力除灰、冶金选矿厂矿浆输送、洗煤厂煤浆及重介输送等。离心泵工作时，泵需要放在陆地上，吸水管放在水中，还需要灌泵启动。泥浆泵和液下离心泵由于受到结构的限制，工作时电机需要放在水面之上，泵放入水中，因此必须固定，否则，电机掉到水中会导致电机报废。而且由于长轴长度一般固定，所以泵安装使用较麻烦，应用的场合受到很多的限制。

多级离心泵价格-南京离心泵-

南京锐创(查看)由南京锐创泵业有限公司提供。南京锐创泵业有限公司是江苏 南京,真空泵的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在锐创泵业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创锐创泵业更加美好的未来。