

keystone气动蝶阀 F990 DLT200 I0S0S0E0M8K+F89U-020DA

产品名称	keystone气动蝶阀 F990 DLT200 I0S0S0E0M8K+F89U-020DA
公司名称	深圳市德隆泰科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:keystone 型号:F990 DLT200 产地:中国成都
公司地址	深圳市龙岗区平湖华南城MO5栋118号
联系电话	86-075589686735 18923752402

产品详情

F990 DLT200 I0S0S0E0M8K+F89U-020DA F990 DLT250 I0S0S0E0M8K+F89U-032DA
GRW DLT150 D0S0S2E0M1K + F89U-014DA

气动调节阀F990DN100I0S0S0E0M8K +F89U-009DA+YT-1000 蝶阀和执行器都是keystone品牌；阀体-球墨铸铁，阀板-316SS,阀座-EPDM;执行器配双作用气缸；定位器选用ROTORK.YTC韩国产YT-1000R，带输入/输出4-20mA信号；配套过滤减压阀，气管·接口；调试安装好发货。

keystone气动蝶阀F990DLT150F89U keystone气动蝶阀F990DLT200F89U
keystone气动蝶阀F990DLT250F89U KEYSTONE气动蝶阀DN125 F990 PTFE 阀座 PN16+F89U-DA+位置CR-OB201BD00-00-OR1 keystone光杆蝶阀F990-D-44蝶阀 气动蝶阀 FIG.9-106 JOB 16/4317829 DN150 BODY GJL-250 KEYSTONE

常用的分体式蝶阀:F990DLT100I0S0S0E0M8K+F89U-009DA

F990 F992系列蝶阀 调节型蝶阀F990/F991/F992/f920特点及优点*Keystone标准顶法兰*关闭严密*阀杆两级密封*寿命长*连接方式：对夹、支耳

标准规范

尺寸 (mm) :25-500适用温度 (摄氏度) : -40-150压力 (MPa) :1.0阀体材质：铸铁，球墨铸铁阀板材质：不锈钢 阀杆材质：不锈钢阀座材质：乙丙橡胶，丁晴橡胶，聚四氟包乙丙橡胶，聚四氟包丁晴橡胶，

丁纳橡胶Buna N应用适用化学水处理

化工，食品，泥浆，造纸，气力输送，一般工业适用介质：油、气、水腐蚀性介质

keystone Fig F990-CEE4DN350蝶阀，阀座