

fx系列plc机型 三菱FX5 485 BD

产品名称	fx系列plc机型 三菱FX5 485 BD
公司名称	广州正凌自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区大沙地东403号步东商业大厦7层A712室
联系电话	13825198736 13825198736

产品详情

三菱FX5-485-BD产品特：

输入输出数：10。电源：DC24V。输入数：6。输出数：4。输出形式：晶体管输出（漏型）。消耗电量：6W。重量：0.22KG。外形尺寸：60x90x49mmFX5-485-BD。内置CPU、电源、输入输出。保持FX1S小巧机身的同时又增加了更多的功能。可安装使用FX3系列的特殊适配器及功能扩展板。高速运算处理。基本指令：0.21 μ s/指令 应用指令：0.5 μ s/指令 大容量内存FX5-485-BD。内置程序内存4000步。无需电池。辅助继电器：1536。计时器：138。计数器：67。数据寄存器：3000。一款具备新应用性的机型。FX3SA是一款在基础机型FX1S的基本性能之上增加了扩展性的新机型。FX3SA适用于需要模拟量及Ethernet、MODBUS功能的小规模设备等各个领域FX5-485-BD。适合于小规模控制的基础机型。机身小巧但是性能强大，同时具备模拟量及通讯功能等的扩展性。

三菱FX5-485-BD参数规格：

大的输入/输出数：16。电源电压：100 – 240VACfx3u-48mr价格。输入数：8。输出数：8。输出类型：可控硅。耗电量：20W。重量(kg)：0.6。尺寸(WxHxD)mm：130x90x87fx3u-48mr价格。由于FX2n系列具备如下特：大范围的包容了标准特、程式执行更、补充了通信功能、适合各国不同的电源以及满足单个需要的大量特殊功能模块，它可以为你的工厂自动化应用提供大的灵活性和控制能力。控制16~256。内置8K容量的RAX2N系列右侧可连接输入输出扩展模块和特殊功能模块fx3u-48mr价格。基本单元内置2轴独立高20kHz定位功能(晶体管输出型)。速断开端子块，其采用优良的可维护性速断开端子块，即使接着电缆也可以更换单元。开发了各个范围的特殊功能模块以满足不同的需要----模拟I/O，高速计数器。定位控制达到16轴，脉冲串输出或为J和K型热电偶或Pt传感器开发了温度模块。对每一个FX2n主单元可配置总计达8个特殊功能模块三菱plc modbus通讯。注解记录功能，元件注解可以记录在程序寄存器中。在线程序编辑，在线改变程序不会损失工作时间或停止生产运转。RUN/STOP开关，面板上运行/停止开关易于操作。远程维护，远处的编程软件可以通过调制解调器通信来监测、上载或卸载程序和数据

密码保护，使用一个八位数字密码保护您的程序fx系列plc机型。时钟功能和小时表功能，所有的FX2N PLC中都有实时时钟标准。

持续扫描功能，为应用所需求的持续扫描时间定义操作周期fx系列plc机型。

输入滤波器调节功能，可以用输入滤波器平整输入信号（在基本单元中x000到x017）。FX2N-16MS

电源电压：100 – 240VAC三相400V等级变频器 FR-F840-00038-2-60 3相400V变频器 FR-F740-S400K-CHT

FX2-48MT 输出模块 FX2N-16EYR-ES/UL 整流部分离式变频器 FR-A842-09620-2-60 模块 FX2N-32DP-IF

扩展电源单元 FX3UC-1PS-5V 2.6英寸触摸屏 F920GOT-BBD-K-C 扩展适配器 FX5-485ADP PLC

FX3S-20MR/DS PLC FX3G-24MT/DSS 3相400V变频器 FR-A740-90K-CHT 模拟量输入模块 FX3U-4AD

三相400V等级变频器 FR-A840-00930-2-60 4.4英寸触摸屏 F930GOT-BBD-K-E PLC FX2N-48MR-D PLC

FX3GE-24MR/ES PLC FX1N-60MR-ES/UL 输入输出模块 FX2N-48ER-ES/UL 三相400V等级变频器 FR-

F840-00170-2-60