

5KW车载静音柴油发电机尺寸大小

产品名称	5KW车载静音柴油发电机尺寸大小
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:GT-650TSI 品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

5KW车载静音柴油发电机尺寸大小静音发电机发动机进气温度过高10。“轰油门”径跳值:标准0.01~0.03mm,极限0.05~0.10mm机的控制核心是通过控制喷油泵来调节和稳定转速,一般分为机械调速和电子调速调压阀的作用是调整机油油压力,防止发电机工作时的机油压力过高或过低更为恶劣的,还有的把机马力当作千瓦误报给用户,及用小于发电机功率的机来配置机组。

便携式发电机结构及工作原理

发电机通常由定子、转子、端盖及轴承等部件构成。

定子由定子铁芯、线包绕组、机座以及固定这些部分的其他结构件组成。

转子由转子铁芯(或磁极、磁扼)绕组、护环、中间环、滑环、风扇及转轴等部件组成。

由轴承及端盖将发电机的定子,转子连接组装起来,使转子能在定子中旋转,做切割

磁力线的运动,从而产生感应电势,通过接线端子引出,接在回路中,便产生了电流。发电机工作原理

机驱动发电机运转,将的能量转化为电能。

5KW车载静音柴油发电机尺寸大小脉冲式排气歧管,使缸之间影响减小,配合缸盖排气口,有利于废气能量的充分利用,使废气涡轮效率得到提高,明显增强了发动机的动力性能。采用小轮径,结构尺寸祭,压比高,流量范围广,可以有效降低发动机的排气温度,改善发动机的排放况和提高可靠性,可以满足大功率发动机的需要和高原发动机的匹配要求。

欧洲狮5kw静音柴油发电机

型号 GT-650TSI

发电机参数：

额定功率(KW)：5KW

备用功率 (KW)：5.5KW

额定频率 (HZ)：50

额定电压 (V)：220/380

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

启动方式：电启动 (选配全 自动)

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机参数：

气缸数：单缸,风冷四冲程,立式,直喷式

发动机型号：GT188F

活塞排量(ml)：456

机油容量 (L)：1.75L

工作时间：8-12h

空载油耗：206 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积 (L)：25L

整机参数：

噪音db/7M：70-76

机油报警：具有

额定转速：3000rpm

长宽高 (mm)：940*530*700

净重 (kg)：160

备注：图片仅供参考 请以实物为准

售后服务承诺：

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

2、服务目标：服务质量赢得用户满意

3、服务效率：保修期内如设备出现故障，可到您所在的当地维修点进

行售后服务、或可把机器反送到公司，在保修期内一切费用都由公司承担。

3、服务原则：产品保修期为一十二个月，在保修期内供方将免费维修和更

换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

在保修期外我公司售后人员每年不少于三次回访调查用户使用情况。