

开封乳液灌装旋盖机 自主研发 乳液灌装旋盖机

产品名称	开封乳液灌装旋盖机 自主研发 乳液灌装旋盖机
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

ZHJY-50全自动遮瑕粉底液定量灌装压塞旋盖机?

全自动遮瑕乳灌装机，粉底液定量灌装压塞旋盖机，开封乳液灌装旋盖机，北京灌装旋盖机

ZHJY-50全自动遮瑕粉底液定量灌装压塞旋盖机

主要特点:本机是液体生产线中的灌装主要用于对3-150ml玻璃瓶塑料瓶乳液、液体灌装。采用多头灌装，自动理瓶进瓶，气缸定位，送瓶可靠；灌装正确，不易产生泡沫；轧盖部份采用双头轧盖。旋盖效果好，压力调整方便，更换瓶子规格只需更换少量模具即可。高度调节采用升降方式。ZHJY-50全自动粉底液灌装压塞旋盖机产量高，无瓶停机，结构简单，适应性强，操作方便。设计先进，结构紧凑。有瓶灌装，无瓶不灌装，检测到有瓶子就下盖子，自动旋盖。灌装量度高，旋盖稳定。

适用范围：适用于、日化等行业小剂量圆形、扁形各种材质的塑料瓶玻璃瓶的精油，玻璃滴管盖，爽肤乳，柔肤水，啫喱等产品的包装操作。遮瑕粉底液三重钻光底妆科技，品牌“天然”成分，奢华包装，轻巧随性，由内而外，鹤壁乳液灌装旋盖机，尽释钻光之美。精华奢养 细润透亮；钻光妆效自然无暇。使用方法：1从脸颊较高的部位开始，轻拍涂抹并推开。2用粉扑上剩余的粉底在脸部中央、鼻子、唇周下颌轮廓处涂抹并推开。3重点遮瑕的部位或者想要凸显光泽时，可再用粉扑取少量的粉底，轻拍叠加。

技术参数：

灌装容量：1-150ml

灌装速度：40-70 bottle/min

装量精度： 99%

落盖成品率： 99%

旋盖成品率: 99.9%

主机功率: 1KW 220V (380V)

外型：2800*1600*2000mm

机器重量：1100kg

ZHR-50全自动清透舒爽隔离防晒乳?泵式灌装旋盖机

全自动清透舒爽液灌装机，隔离防晒乳泵式灌装旋盖机，旋盖机价格

ZHR-50全自动清透舒爽隔离防晒乳泵式灌装旋盖机

主要特点:

机器结构采用采用高精度气缸活塞泵执行灌装，精度高，物料不交叉污染；快接式拆卸机构，便于清洗、消毒。三菱PLC控制系统，彩色触摸屏显示。该机具有缺瓶不灌装和自动计数功能。灌装针头设有防滴漏装置。灌装时灌装头潜入瓶底，缓慢上升，乳液灌装旋盖机，可有效防气泡。采用磁力扭矩旋盖头，旋盖力矩无级可调，具有恒力矩旋盖功能，纠正倾斜瓶盖，不伤盖，封口严密可靠。ZHR-50全自动泵式乳液灌装旋盖机物料接触部分采用SUS316L不锈钢制造，整机外观为SUS 304不锈钢，完全符合GMP要求。本机可选配防尘罩搭配层流罩(FFU)结构，平顶山乳液灌装旋盖机，可达到局部百级环境下完成灌装及封盖。

适用范围：适用于化妆品护肤品的控油保湿乳、水油平衡霜，润肤保水、补水滋润液等产品的充填封口。清透舒爽隔离防晒乳采用清爽不黏腻的温和配方体系，能给肌肤带来舒适的体验感受；化学防晒与物理防晒的双重结合，能阻隔UVA及UVB对肌肤的伤害；多种保湿成分的添加，能起到良好的锁水保湿效果，使肌肤更加盈润透亮。35g产品让你清爽防晒盈润舒适。

技术参数：

生产速度：50-70瓶/分钟

灌装量：20-200ml

灌装精度：±1%

电源电压：3P 380V 50Hz（可选）

压缩空气：0.6-0.8Mpa

外形尺寸：4800x2100x2200mm（以实际配置为准）

整机功率：5kw

全自动亮丽遮瑕膏灌装旋盖机，膏体热灌装上垫片旋盖机生产厂家

ZHG-50B全自动亮丽遮瑕膏膏体热灌装上垫片旋盖机

主要特点:设备灌装采用活塞式气缸计量泵灌装，灌装管路系统不渗漏，各工序动作协调、准确、可靠。灌装管路系统无死角、盲管，且易于清洗和消毒，个连接部位采用快装方式。多头灌装，调整计量方便，只需在触摸屏上调整即可。内塞振动盘及轨道采用不锈钢材质(304)制作，可方便拆卸灭菌。理盖振动工位可快速拆装设计。滚轮式旋转跟踪上塞，整体旋转式取塞，垂直升降、同步旋转、跟踪渐入式加塞结构，上塞平稳，伺服旋盖。ZHG-50B全自动膏体热灌装上垫片旋盖机涵括灌装、下塞，压塞、下盖，旋盖等功能；能达到产品合格率符合要求，提高了产品的质量。人机界面操作，具有设计科学、操作方便，包装稳定等特点。

适用范围：该设备适合日化、、食品、化工等行业的膏体物料灌装旋盖生产。如面霜，眼霜，BB霜，药膏等产品。亮丽遮瑕膏一支着眼肤色不均等肌肤烦恼，立体修容，提亮高光，打造立体妆容的的液体遮瑕液笔。提亮高光，立体修容：利用不同颜色的遮瑕笔可以修容及提亮，打造妆容立体感。初次使用时，打开笔盖，缓慢按压笔尾按钮直至内容物从笔尖流出。使用方法：取适量的遮瑕膏直接涂抹于想要遮瑕的部位。（按压2次的分量为参考用量）用手指轻轻推开涂抹。

技术参数：

灌装量: 1-100ml

生产能力: 50-80bottles/min

灌装精度: 99%

旋盖率: 99%

主机功率: 1KW 220V（380V）

气源压力: 0.8 ~ 1MPa

机器尺寸: 3000*1600*2200mm

设备重量: 1200kg

开封乳液灌装旋盖机-自主研发-乳液灌装旋盖机由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械

有限公司在灌装机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，中环机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈贤森。