

低重心万向脚轮厂 低重心万向脚轮 新图脚轮耐用不脱胶

产品名称	低重心万向脚轮厂 低重心万向脚轮 新图脚轮耐用不脱胶
公司名称	东莞市新图脚轮有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东东莞市虎门镇北栅社区西坊路段633号
联系电话	13809265982 13809265982

产品详情

低重心万向脚轮的介绍

低重心万向脚轮是个统称，包括活动和固定低重心万向脚轮。活动低重心万向脚轮也就我们所说的万向轮，它的结构允许360度旋转；固定低重心万向脚轮没有旋转结构，不能转动。通常是两种低重心万向脚轮一般都是搭配用的，比如手推车的结构是前边两个固定轮，后边靠近推动扶手的是两个活动万向轮。活动低重心万向脚轮都会有对应的刹车款。低重心万向脚轮的材质主要分为TPR超级人造胶脚轮、PU聚氨酯脚轮、PP尼龙脚轮、ER天然橡胶脚轮。

低重心万向脚轮材质的选择

轮子的硬度越大，载重越高，推行转动也更加灵活，同时造成的噪音也越大。硬度从大到小依次为尼龙脚轮、聚氨酯脚轮、超级人造胶脚轮、天然橡胶脚轮。总的来说尼龙和聚氨酯属于硬性材质，人造和天然橡胶属于软性材质。不同硬度的材质适用于不同情况的地面。软地面适合硬轮子，硬地面适合软质轮子。粗糙的水泥柏油路面就不适合尼龙脚轮，而应选用橡胶类材质。尼龙脚轮载重大，但是噪音也大，耐磨性尚可，适用于对噪音无要求且载重要求高的使用环境，缺点是地板保护效果不好。聚氨酯脚轮软硬适中，有静音和保护地板的效果，耐磨性也较好，适合的使用环境更多。人造橡胶脚轮与天然橡胶脚轮性能相近，保护地板的效果好。天然橡胶的优点是弹性高，抗震和耐磨性能优于人造橡胶，缺点是高热环境下会出油，拖行有明显的轮印。一般对环境整洁要求高的地方适合选择人造胶材质的脚轮。

在市场上，常见的低重心万向脚轮支架颜色分两种：银色和黑色。银色是通过电镀，镀上一层锌或者铬，使支架的颜色变成银色。而黑色的一般是通过电泳技术，使其支架变成黑色。另外一种比较的低重心万向脚轮，采用喷粉技术，低重心万向脚轮颜色可根据客户的需求来定制，当然价格也相对较高。无论是电镀技术、电泳技术还是喷粉技术，目的均是防止支架表面生锈。