

# 重型脚轮多少钱 湛江重型脚轮 新图脚轮耐磨性强

产品名称	重型脚轮多少钱 湛江重型脚轮 新图脚轮耐磨性强
公司名称	东莞市新图脚轮有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东东莞市虎门镇北栅社区西坊路段633号
联系电话	13809265982 13809265982

## 产品详情

### 如何选择工业重型脚轮之产品温度条件

严寒、高温对重型脚轮的影响很大。例如聚氨酯车轮在零下45 的低温下可以自由旋转，耐高温车轮在270 的高温下可以轻松旋转。考虑车轮的阻尼和静音效果一般来说，电子产品在运输过程中对设备的减震性能有较高的要求，所以此时我们要考虑重型脚轮本身和五金配件的减震功能。在医院、图书馆等场所，对重型脚轮的静音要求往往很高，所以在这些环境中使用的运输设备也需要考虑重型脚轮的材质以及搬家过程中的静音效果。

### 脚轮简介

重型脚轮主要是指用于机械设备或工厂的一种重型脚轮产品，它可以选用超级聚氨酯、增强尼龙（PA6）、橡胶制成的单个轮子，产品整体需要有很高的强度和抗冲击能力，通常为重型和超重型脚轮。重型脚轮的金属支架构建则采用镀锌钢板或镀铬防腐钢板，内部用一体注射成型的方法安装了精密滚珠轴承。可采用3毫米,4毫米,5毫米,6毫米,10毫米的钢板做支架。

重型脚轮的目的是为着搬运方便，比如用于室内，建筑物内需要从事搬运的各种器械及各类搬运机器上面，间断性使用人力推行的制品。请遵守以下原则：选用的重型脚轮要依据其使用的方式及条件，恰当地使用，正确地安装。

1.避免使用不当或超载，尤其是重型货物要轻放在车上。在崎岖道路上高速行驶或重物撞击车轮可能会损坏车轮或设备。2.定期检查：支架和紧固件：拧紧松动的轴和螺母，检查焊缝或支撑板是否损坏。过载或冲击会导致支架变形。扭曲的支架可使重载向各个车轮倾斜，从而导致过早损坏。3.安装重型脚轮时，应使用锁紧螺母或防松垫圈。安装伸缩杆重型脚轮时，要确保杆牢固安装在壳体中。4.润滑：定期加注润滑油，车轮和活动轴承可长期使用。在车轴、密封圈和滚柱轴承的摩擦部位涂上润滑脂，以减少摩擦，使旋转更加灵活。通常每六个月润滑一次。汽车的轮子应该在每月清洗一次后进行润滑。5.车轮：目视检查车轮磨损情况。车轮转动不平稳，红色细，有绳索等杂物。防缠绕罩可以阻挡这些杂物的缠绕。重型脚轮松动或过紧是另一个因素。更换损坏的车轮，以避免旋转不稳。检查和更换车轮后，确保使用锁紧垫圈和螺母拧紧轮轴。因为车轴松动会造成车轮宽度和支架摩擦而卡住。应提供更换车轮和轴承，以避免停产损失。6.重型脚轮：如果转向运动过松，必须立即更换。如果主销后倾角中心铆钉用螺母固定，确保其牢固锁定。如果活动转向不能自由转动，检查滚珠轴承是否有腐蚀或污垢。如果安装了固定重型脚轮，也要确保重型脚轮支架不会弯曲。